



HPE ProLiant ML30 Gen11 servidor 1 TB Torre (4U) Intel Xeon E E-2414 2.6 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 350 W

HPE ProLiant ML30 Gen11, 2.6 GHz, E-2414, 16 GB, DDR5-SDRAM, 1 TB, Torre (4U)

SKU: P65094-001

Información Técnica

Marca: **HPE**

Modelo del procesador: **E-2414**

Frecuencia del procesador: **2.6 GHz**

Memoria interna: **16 GB**

Memoria interna máxima: **128 GB**

Capacidad máxima de almacenaje: **16 TB**

Tipo de chasis: **Torre (4U)**

Aspectos destacados

HPE ProLiant ML30 Gen11. Familia de procesador: Intel Xeon E, Frecuencia del procesador: 2.6 GHz, Modelo del procesador: E-2414. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Diseño de memoria (ranuras x tamaño): 1 x 16 GB. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Tamaño del HDD: 3.5", Interfaz del HDD: SATA. Ethernet. Fuente de alimentación: 350 W. Tipo de chasis: Torre (4U)

Especificaciones

Procesador
Fabricante de procesador: Intel
Familia de procesador: Intel Xeon E
Modelo del procesador: E-2414
Frecuencia del procesador: 2.6 GHz
Frecuencia del procesador turbo: 4.5 GHz
Núcleos del procesador: 4
Caché del procesador: 12 MB
Número de procesadores instalados: 1
Memoria
Memoria interna: 16 GB
Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM
Ranuras de memoria: 4x DIMM
Velocidad de memoria del reloj: 4800 MHz
Diseño de memoria (ranuras x tamaño): 1 x 16 GB
Memoria interna máxima: 128 GB
Medios de almacenaje
Capacidad máxima de almacenaje: 16 TB
Capacidad total de almacenaje: 1 TB

Número de HDDs instalados: **1**

Capacidad del HDD: **1 TB**

Interfaz del HDD: **SATA**

Tamaño del HDD: **3.5"**

Número de HDDs soportados: **4**

Tamaños de disco duro soportados: **3.5"**

Compatibilidad con RAID: **Si**

Niveles RAID: **0, 1, 5, 10**

Compatibilidad con Hot-Plug: **No**

Tipo de unidad óptica: **No**

Gráficos

Adaptador gráfico en tablero: **Si**

Memoria máxima de adaptador de gráficos: **16 MB**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **6**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Cantidad de DisplayPorts: **1**

Diseño

Tipo de chasis: **Torre (4U)**

Soporte de ventiladores redundante: **No**

Desempeño

Administración remota: **iLO 6 ASIC**

Módulo de plataforma confiable (TPM): **Si**

Versión de Trusted Platform Module (TPM): **2.0**

Software

Sistema operativo instalado: **No**

Sistemas operativos compatibles: **Microsoft Windows Server VMware ESXi Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) Canonical Ubuntu**

Control de energía

Suministro de energía redundante (RPS), soporte: **No**

Fuente de alimentación: **350 W**

Número de fuentes de alimentación: **1**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **175.3 mm**

Profundidad: **475 mm**

Altura: **368.3 mm**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/558109/hpe-proliant-ml30-gen11-servidor-1-tb-torre-4u-intel-xeon-e-e-2414-26-ghz-16-gb-ddr5-sdram-350-w>