

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



Hanwha

www.mcashop.mx



Hanwha ANE-L6012R cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP 1920 x 1080 Pixeles Techo

Hanwha ANE-L6012R, Cámara de seguridad IP, Alámbrico, 120 Db, Techo, Negro, Blanco, Domo
SKU: ANE-L6012R

Información Técnica

- Marca: **Hanwha**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Domo**
- Tipo de montaje: **Techo**
- Color del producto: **Negro, Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **2 MP**
- Ethernet: **Si**
- Tipo de alimentación: **PoE**
- Peso: **630 g**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Alarma de entrada / salida: **Si**
Rango dinámico: **120 Db**

Diseño

Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo**
Color del producto: **Negro, Blanco**
Material de la cubierta: **Aluminio, Plástico**
Grado de protección IP: **IP66**
Código IK: **IK10**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.03 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **108°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **59°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **127°**

Ángulo de inclinación: **0 - 75°**

Rango de paneo: **0 - 350°**

Balance de blancos: **ATW, AWC, Interior, Manual, Exterior**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/5 - 1/12000 s**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **6**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **28.1 m**

Distancia de observación: **11.2 m**

Distancia de reconocimiento: **5.6 m**

Enfoque fijo: **Si**

Apertura máxima: **1.6**

Distancia de identificación: **2.8 m**

Distancia focal fija: **3 mm**

Distancia más cercana de enfoque: **1.1 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **20 m**

Tipo de LED: **IR**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.265, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tipo de control de ganancia: **Manual**

Espejo móvil: **Si**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Superposición del texto del subtítulo: **Si**

Control de tasa de bits: **Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Estándares de red: **IEEE 802.3af**

Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Modo de retransmisión: **Multidifusión, Unicast**

Medios de almacenaje

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **32 GB**

Memoria Flash: **256 MB**

Memoria interna (MB): **512 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **EAP-LEAP, EAP-PEAP, EAP-TLS, MSCHAPv2, SRTP**

Cifrado HTTPS: **Si**

Tipo de notificación de alerta: **Correo electrónico**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Desenfocado, Detección de cruce de línea, Detección de entrada en área, Region exiting detection**

Antiparpadeo: **Si**

Autenticación por consulta: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **PoE**

Consumo energético: **4.8 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **6.6 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 55 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **125 mm**

Profundidad: **87.4 mm**

Altura: **125 mm**

Peso: **630 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/560503/hanwha-ane-l6012r-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-1920-x-1080-pixeles-techo>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.