



TP-Link DeltaStream DS-LGPA-16 terminal de líneas ópticas

TP-Link DeltaStream DS-LGPA-16, L2/L3, 1:128, 20000 m, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, -38.4 - -57.6 V, 56.2 W

SKU: DSLGPA16

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Aspectos destacados

TP-Link DeltaStream DS-LGPA-16. Capa del interruptor: L2/L3, Relación de separación de GPON (máx.): 1:128, Distancia lógica máxima (GPON): 20000 m. Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.1x. Rango de voltaje DC: -38.4 - -57.6 V, Consumo de energía (máx.): 56.2 W. Ancho: 390.8 mm, Profundidad: 257.5 mm, Altura: 22.5 mm

Especificaciones

Características
Capa del interruptor: L2/L3
Ruta estática: Si
DHCP, servidor: Si
Relé DHCP: Si
IGMP: Si
Intrusión de rendimiento de multidifusión (MLD): Yes
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
VLAN de voz: Si
Relación de separación de GPON (máx.): 1:128
Distancia lógica máxima (GPON): 20000 m
Lista de Control de Acceso (ACL): Si
Puertos e Interfaces
Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.1x
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 16
Número de puertos GPON: 16
Control de energía
Rango de voltaje DC: -38.4 - -57.6 V
Consumo de energía (máx.): 56.2 W
Peso y dimensiones

Ancho: **390.8 mm**

Profundidad: **257.5 mm**

Altura: **22.5 mm**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Detalles técnicos

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/560509/tp-link-deltastream-ds-lgpa-16-terminal-de-lineas-opticas>