TP-Link VIGI C440I 2.8MM cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Interior 2560 x 1440 Pixeles Techo

TP-Link VIGI C440I 2.8MM, Cámara de seguridad IP, Interior, Alámbrico, Techo, Blanco, Torreta

SKU: VIGI C440I(2.8MM)

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**
Tipo de sensor: **CMOS**
Número de lentes: **1**
Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Visión nocturna: **Si**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Interior**
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Wifi: **No**
Ethernet: **Si**
Bluetooth: **No**
Factor de forma: **Torreta**
Tipo de montaje: **Techo**
Color del producto: **Blanco**
Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

TP-Link VIGI C440I 2.8MM. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Iluminación mínima: 0.1 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 88.8°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 48.9°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3"). Alcance normal de enfoque: 2.8 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día / noche: **Si**
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**
Diseño
Factor de forma: **Torreta**
Tipo de montaje: **Techo**
Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Plástico**
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: **0.1 Lux**
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **88.8°**
Ángulo de visión del objetivo, vertical: **48.9°**
Ángulo de visión de la lente, diagonal: **106.5°**
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**
Escaneado progresivo: **Si**
Tipo de sensor: **CMOS**
Sistema de lentes
Número de lentes: **1**
Apertura máxima: **2.2**
Alcance normal de enfoque: **2.8 m**
Visión nocturna
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Tipo de LED: **IR**
Longitud de onda infraroja: **850 nm**
Vídeo
Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**
Formatos gráficos soportados: **320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440**
Formato de vídeo soportado: **240p, 480p, 720p, 1080p, 1280p, 1440p**
Velocidad de cuadro: **30 fps**
Emisión de vídeo: **Si**
Reducción de ruido: **Si**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**
Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, DNR, Espejo, Saturación**
Rango de bits: **64 Kbps - 4 Mbps**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**
Smart IR: **Si**
Posicionamiento 3D: **Si**
Red
Ethernet: **Si**
Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**
Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS**
Wifi: **No**
Bluetooth: **No**
Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **3 canales**
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**
Seguridad
Protección mediante contraseña: **Si**
Detección de movimiento en video: **Si**
Alarma de manipulación activa: **Si**
Filtro de dirección IP: **Si**
Cifrado HTTPS: **Si**
Espejo: **Si**
Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: **Si**
Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: **Si**
Autenticación por consulta: **Si**
Características de administración
Análisis de comportamiento: **Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de remoción de objetos, Detección de entrada en área, Region exiting detection**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Consumo de energía (máx.): **5 W**
Voltaje de salida CC: **12**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**
Peso y dimensiones
Ancho: **123 mm**
Profundidad: **83 mm**
Altura: **123 mm**

Empaquetado de datos
Ancho del paquete: **163 mm**
Largo del paquete: **163 mm**
Alto del paquete: **116 mm**
Peso del paquete: **350 g**
Sustentabilidad
Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**
Certificados de cumplimiento: **BSMI, CE**
Contenido del empaque
Número de cámaras: **1**
Kit de montaje: **Si**
Manual: **Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/581195/tp-link-vigi-c440i-28mm-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-2560-x-1440-pixeles-techo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.