



TP-Link VIGI C440I 2.8MM cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Interior 2560 x 1440 Pixeles Techo

TP-Link VIGI C440I 2.8MM, Cámara de seguridad IP, Interior, Alámbrico, Techo, Blanco, Torreta

SKU: VIGI C440I(2.8MM)

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**
 Tipo de sensor: **CMOS**
 Número de lentes: **1**
 Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
 Total de megapíxeles: **4 MP**
 Tipo de alimentación: **CC, PoE**
 Visión nocturna: **Si**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Colocación compatible: **Interior**
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**
 Wifi: **No**
 Ethernet: **Si**
 Bluetooth: **No**
 Factor de forma: **Torreta**
 Tipo de montaje: **Techo**
 Color del producto: **Blanco**
 Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

TP-Link VIGI C440I 2.8MM. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Iluminación mínima: 0.1 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 88.8°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 48.9°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3"). Alcance normal de enfoque: 2.8 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Diseño
Factor de forma: Torreta
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Blanco

Material de la cubierta: Plástico
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0.1 Lux
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 88.8°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 48.9°
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 106.5°
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3")
Escaneado progresivo: Si
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Número de lentes: 1
Apertura máxima: 2.2
Alcance normal de enfoque: 2.8 m
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 30 m
Tipo de LED: IR
Longitud de onda infraroja: 850 nm
Vídeo
Máxima resolución: 2560 x 1440 Píxeles
Total de megapíxeles: 4 MP
Formatos de compresión de vídeo: H.264, H.264+, H.265, H.265+
Formatos gráficos soportados: 320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440
Formato de vídeo soportado: 240p, 480p, 720p, 1080p, 1280p, 1440p
Velocidad de cuadro: 30 fps
Emisión de vídeo: Si
Reducción de ruido: Si
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D
Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, DNR, Espejo, Saturación
Rango de bits: 64 Kbps - 4 Mbps
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si

Codificación de regiones de interés (ROI): Si
Smart IR: Si
Posicionamiento 3D: Si
Red
Ethernet: Si
Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Protocolos de red compatibles: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Wifi: No
Bluetooth: No
Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 3 canales
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Seguridad
Protección mediante contraseña: Si
Detección de movimiento en video: Si
Alarma de manipulación activa: Si
Filtro de dirección IP: Si
Cifrado HTTPS: Si
Espejo: Si
Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: Si
Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: Si
Autenticación por consulta: Si
Características de administración
Análisis de comportamiento: Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de remoción de objetos, Detección de entrada en área, Region exiting detection
Control de energía
Tipo de alimentación: CC, PoE
Consumo de energía (máx.): 5 W
Voltaje de salida CC: 12
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C
Peso y dimensiones
Ancho: 123 mm
Profundidad: 83 mm
Altura: 123 mm

Empaquetado de datosAncho del paquete: **163 mm**Largo del paquete: **163 mm**Alto del paquete: **116 mm**Peso del paquete: **350 g****Sustentabilidad**Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**Certificados de cumplimiento: **BSMI, CE****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Kit de montaje: **Si**Manual: **Si**Link: <https://mcaShop.mx/producto/581195/tp-link-vigi-c440i-28mm-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-2560-x-1440-pixeles-techo>