



Viewsonic LS740W video proyector Proyector de alcance estándar 5000 lúmenes ANSI 3LCD WXGA (1200x800) Blanco

Viewsonic LS740W, 5000 lúmenes ANSI, 3LCD, WXGA (1200x800), 3000000:1, 16:9, 1016 - 7620 mm (40 - 300")

SKU: LS740W

Información Técnica

Marca: **ViewSonic**

Tipo de fuente de luz: **Laser**

Vida útil de la fuente de luz: **20000 h**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **1016 - 7620 mm (40 - 300")**

Proyector inteligente: **No**

Tecnología de proyección: **3LCD**

Brillo de proyector: **5000 lúmenes ANSI**

Razón de contraste (típica): **3000000:1**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Resolución original del proyector: **WXGA (1200x800)**

Enfoque: **Manual**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Puerto DVI: **No**

Número de puertos HDMI: **2**

Consumo energético: **245 W**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Control remoto incluido: **Si**

Pantalla incorporada: **No**

Peso: **4.5 kg**

Color del producto: **Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Interactivo: **No**

Nivel de ruido: **32 Db**

Full HD: **Si**

Señal analógica: **NTSC, PAL, SECAM**

3D: **No**

Altavoces incorporados: **Si**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Smart TV: **No**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Aspectos destacados

Viewsonic LS740W. Brillo de proyector: 5000 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: 3LCD, Resolución original del proyector: WXGA (1200x800). Tipo de fuente de luz: Laser, Vida útil de la fuente de luz: 20000 h, Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 30000 h. Enfoque: Manual, Distancia focal fija: 7.51 mm, Tipo de zoom: Manual. Señal analógica: NTSC, PAL, SECAM, Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p. Tipo de serie de interfaz: RS-232, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo, Tipo de puerto de servicio: USB tipo A

Especificaciones

Proyector
Proyector inteligente: No
Compatibilidad de tamaño de pantalla: 1016 - 7620 mm (40 - 300")
Distancia de proyección del objetivo: 0.43 - 3.25 m
Brillo de proyector: 5000 lúmenes ANSI
Tecnología de proyección: 3LCD
Resolución original del proyector: WXGA (1200x800)
Razón de contraste (típica): 3000000:1
Relación de aspecto nativa: 16:9
Número de colores: 1.07 mil millones de colores
Intervalo de escaneado horizontal: 15 - 102 kHz
Intervalo de escaneado vertical: 23 - 120 Hz
Corrección trapezoidal, horizontal: -15 - 15°
Corrección vertical de keystone (trapezoide): -15 - 15°
Fuente luminosa
Tipo de fuente de luz: Laser
Vida útil de la fuente de luz: 20000 h
Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 30000 h
Sistema de lentes
Enfoque: Manual
Distancia focal fija: 7.51 mm
Número-F (apertura relativa): 2.8
Capacidad de zoom: Si
Tipo de zoom: Manual
Zoom digital: 2x
Relación de alcance: 0.49
Compensar: 132%
Vídeo
Señal analógica: NTSC, PAL, SECAM
Full HD: Si
3D: No
Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Puertos e Interfaces
Tipo de conector HDMI: De tamaño completo

Versión HDMI: **2.0**

Tipo de puerto de servicio: **USB tipo A**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A: **1**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Salida de audio para PC: **Si**

Número de puertos HDMI: **2**

Puerto DVI: **No**

Entrada de CA: **Si**

Red

Smart TV: **No**

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Wifi: **No**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **No**

Características

Interactivo: **No**

Nivel de ruido (modo económico): **29 Db**

HDCP: **Si**

Exhibición en pantalla (OSD): **Si**

Idiomas OSD: **Danés, Alemán, Húngaro, Árabe, Holandés, Noruego, Inglés, Indonesio, Sueco, Español, Italiano, Polaco, Tailandés, Japonés, Portugués, Turco, Rumano, Chino simplificado, Finlandés, Coreano, Ruso, Vietnamita, Chino tradicional, Francés, Griego, Checo, Eslovaco**

Número de lenguajes OSD: **27**

HDCP versión: **1.4/2.2**

Nivel de ruido: **32 Db**

Multimedia

Altavoces incorporados: **Si**

Potencia estimada RMS: **30 W**

Número de altavoces incorporados: **2**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Color del producto: **Blanco**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington
Exhibición
Pantalla incorporada: No
Control de energía
Fuente de energía: Corriente alterna
Consumo energético: 245 W
Consumo de energía (inactivo): 0.5 W
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C
Peso y dimensiones
Ancho: 337 mm
Profundidad: 265 mm
Altura: 131.5 mm
Peso: 4.5 kg
Ancho del paquete: 496 mm
Largo del paquete: 195 mm
Alto del paquete: 387 mm
Peso del paquete: 6.6 kg
Contenido del empaque
Control remoto incluido: Si
Guía de configuración rápida: Si
Tarjeta de garantía: Si
Detalles técnicos
Tiempo de retardo de la imagen: 49.9 ms
Datos de logística
Cantidad por paquete: 1 pieza(s)

Link: <https://mcashop.mx/producto/581206/viewsonic-ls740w-video-proyector-proyector-de-alcance-estandar-5000-lumenes-ansi-3lcd-wxga-1200x800-blanco>