Viewsonic LS740W video proyector Proyector de alcance estándar 5000 lúmenes ANSI 3LCD WXGA (1200x800) Blanco

Viewsonic LS740W, 5000 lúmenes ANSI, 3LCD, WXGA (1200x800), 3000000:1, 16:9, 1016 - 7620 mm (40 - 300")

SKU: LS740W

Información Técnica

Marca: **ViewSonic**
Tipo de fuente de luz: **Laser**
Vida útil de la fuente de luz: **20000 h**
Compatibilidad de tamaño de pantalla: **1016 - 7620 mm (40 - 300")**
Proyector inteligente: **No**
Tecnología de proyección: **3LCD**
Razón de contraste (típica): **3000000:1**
Relación de aspecto nativa: **16:9**
Resolución original del proyector: **WXGA (1200x800)**
Enfoque: **Manual**
Tipo de serie de interfaz: **RS-232**
Puerto DVI: **No**
Número de puertos HDMI: **2**
Consumo energético: **245 W**
Fuente de energía: **Corriente alterna**
Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**
Control remoto incluido: **Si**
Pantalla incorporada: **No**
Peso: **4.5 kg**
Color del producto: **Blanco**
Posicionamiento de mercado: **Negocios**
Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**
Interactivo: **No**
Nivel de ruido: **32 Db**
Full HD: **Si**
Señal analógica: **NTSC, PAL, SECAM**
3D: **No**
Altavoces incorporados: **Si**
Wifi: **No**
Ethernet: **Si**
Smart TV: **No**
Lector de tarjeta integrado: **No**

Aspectos destacados

Viewsonic LS740W. Brillo de proyector: 5000 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: 3LCD, Resolución original del proyector: WXGA (1200x800). Tipo de fuente de luz: Laser, Vida útil de la fuente de luz: 20000 h, Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 30000 h. Enfoque: Manual, Distancia focal fija: 7.51 mm, Tipo de zoom: Manual. Señal analógica: NTSC, PAL, SECAM, Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p. Tipo de serie de interfaz: RS-232, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo, Tipo de puerto de servicio: USB tipo A

Especificaciones

Proyector	
Proyector inteligente:	**No**
Compatibilidad de tamaño de pantalla:	**1016 - 7620 mm (40 - 300")**
Distancia de proyección del objetivo:	**0.43 - 3.25 m**
Brillo de proyector:	**5000 lúmenes ANSI**
Tecnología de proyección:	**3LCD**
Resolución original del proyector:	**WXGA (1200x800)**
Razón de contraste (típica):	**3000000:1**
Relación de aspecto nativa:	**16:9**
Número de colores:	**1.07 mil millones de colores**
Intervalo de escaneado horizontal:	**15 - 102 kHz**
Intervalo de escaneado vertical:	**23 - 120 Hz**
Corrección trapezoidal, horizontal:	**-15 - 15°**
Corrección vertical de keystone (trapezoide):	**-15 - 15°**
Fuente luminosa	
Tipo de fuente de luz:	**Laser**
Vida útil de la fuente de luz:	**20000 h**
Vida útil de la fuente de luz (modo económico):	**30000 h**
Sistema de lentes	
Enfoque:	**Manual**
Distancia focal fija:	**7.51 mm**
Número-F (apertura relativa):	**2.8**
Capacidad de zoom:	**Si**
Tipo de zoom:	**Manual**
Zoom digital:	**2x**
Relación de alcance:	**0.49**
Compensar:	**132%**
Vídeo	
Señal analógica:	**NTSC, PAL, SECAM**
Full HD:	**Si**
3D:	**No**
Formato de vídeo soportado:	**480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p**
Puertos e Interfaces	
Tipo de conector HDMI:	**De tamaño completo**
Versión HDMI:	**2.0**
Tipo de puerto de servicio:	**USB tipo A**
Cantidad de puertos USB 2.0:	**1**
Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A:	**1**
Tipo de serie de interfaz:	**RS-232**
Salida de audio para PC:	**Si**

Número de puertos HDMI: **2**

Puerto DVI: **No**

Entrada de CA: **Si**

Red

Smart TV: **No**

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Wifi: **No**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **No**

Características

Interactivo: **No**

Nivel de ruido (modo económico): **29 Db**

HDCP: **Si**

Exhibición en pantalla (OSD): **Si**

Idiomas OSD: **Danés, Alemán, Húngaro, Árabe, Holandés, Noruego, Inglés, Indonesio, Sueco, Español, Italiano, Polaco, Tailandés, Japonés, Portugués, Turco, Rumano, Chino simplificado, Finlandés, Coreano, Ruso, Vietnamita, Chino tradicional, Francés, Griego, Checo, Eslovaco**

Número de lenguajes OSD: **27**

HDCP versión: **1.4/2.2**

Nivel de ruido: **32 Db**

Multimedia

Altavoces incorporados: **Si**

Potencia estimada RMS: **30 W**

Número de altavoces incorporados: **2**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Color del producto: **Blanco**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo energético: **245 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Peso y dimensiones

Ancho:	**337 mm**
Profundidad:	**265 mm**
Altura:	**131.5 mm**
Peso:	**4.5 kg**
Ancho del paquete:	**496 mm**
Largo del paquete:	**195 mm**
Alto del paquete:	**387 mm**
Peso del paquete:	**6.6 kg**
Contenido del empaque	
Control remoto incluido:	**Si**
Guía de configuración rápida:	**Si**
Tarjeta de garantía:	**Si**
Technical details	
Tiempo de retardo de la imagen:	**49.9 ms**
Datos de logística	
Cantidad por paquete:	**1 pieza(s)**

Link: https://mcashop.mx/producto/581206/viewsonic-ls740w-video-proyector-proyector-de-alcance-estandar-5000-lumenes-ansi-3lcd-wxga-1200x800-blanco

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.