



## Viewsonic PA504W video proyector Proyector de alcance estándar 4000 lúmenes ANSI DLP WXGA (1280x800) Blanco

Viewsonic PA504W, 4000 lúmenes ANSI, DLP, WXGA (1280x800), 16:10, 762 - 7620 mm (30 - 300"), 0.78 - 10.14 m

SKU: PA504W

### Información Técnica

Marca: **ViewSonic**

Tipo de fuente de luz: **Lámpara**

Vida útil de la fuente de luz: **5000 h**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **762 - 7620 mm (30 - 300")**

Tecnología de proyección: **DLP**

Brillo de proyector: **4000 lúmenes ANSI**

Relación de aspecto nativa: **16:10**

Resolución original del proyector: **WXGA (1280x800)**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Entrada de audio (L,R): **1**

Entrada de video compuesto: **1**

Puerto DVI: **No**

Número de puertos HDMI: **2**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Control remoto incluido: **Si**

Pantalla incorporada: **No**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Full HD: **No**

Señal analógica: **NTSC, PAL, SECAM**

3D: **No**

Altavoces incorporados: **Si**

Wifi: **No**

Lector de tarjeta integrado: **No**

### Aspectos destacados

Viewsonic PA504W. Brillo de proyector: 4000 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: WXGA (1280x800). Tipo de fuente de luz: Lámpara, Vida útil de la fuente de luz: 5000 h, Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 15000 h. Relación de alcance: 1.21 - 1.57. Señal analógica: NTSC, PAL, SECAM, Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Tipo de serie de interfaz: RS-232, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo

### Especificaciones

Proyector
Compatibilidad de tamaño de pantalla: <b>762 - 7620 mm (30 - 300")</b>
Distancia de proyección del objetivo: <b>0.78 - 10.14 m</b>
Relación de contraste (dinámico): <b>22000:1</b>
Brillo de proyector: <b>4000 lúmenes ANSI</b>

Tecnología de proyección: **DLP**

Resolución original del proyector: **WXGA (1280x800)**

Relación de aspecto nativa: **16:10**

Número de colores: **1.07 mil millones de colores**

Intervalo de escaneado horizontal: **15 - 102 kHz**

Intervalo de escaneado vertical: **23 - 120 Hz**

Corrección vertical de keystone (trapezoide): **-40 - 40°**

#### Fuente luminosa

Tipo de fuente de luz: **Lámpara**

Vida útil de la fuente de luz: **5000 h**

Vida útil de la fuente de luz (modo económico): **15000 h**

Poder de la lámpara: **200 W**

Cantidad de lámparas: **1 lámpara(s)**

#### Sistema de lentes

Relación de alcance: **1.21 - 1.57**

#### Vídeo

Señal analógica: **NTSC, PAL, SECAM**

Full HD: **No**

3D: **No**

Formatos gráficos soportados: **640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)**

Formato de vídeo soportado: **480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p**

#### Puertos e Interfaces

Tipo de conector HDMI: **De tamaño completo**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Entrada de audio (L,R): **1**

Salida de audio (L,R): **1**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Número de puertos HDMI: **2**

Entrada de video compuesto: **1**

Puerto DVI: **No**

Entrada de CA: **Si**

#### Red

Wifi: **No**

#### Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **No**

Características
HDCP: <b>Si</b>
Multimedia
Altavoces incorporados: <b>Si</b>
Potencia estimada RMS: <b>10 W</b>
Diseño
Tipo de producto: <b>Proyector de alcance estándar</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Ubicación: <b>Escritorio</b>
Ranura para cable de seguridad: <b>Si</b>
Tipo de ranura de bloqueo del cable: <b>Kensington</b>
Exhibición
Pantalla incorporada: <b>No</b>
Control de energía
Fuente de energía: <b>Corriente alterna</b>
Voltaje de entrada AC: <b>100 - 240 V</b>
Frecuencia de entrada AC: <b>50 - 60 Hz</b>
Contenido del empaque
Control remoto incluido: <b>Si</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/581207/viewsonic-pa504w-video-proyector-proyector-de-alcance-estandar-4000-lumenes-ansi-dlp-wxga-1280x800-blanco>