



## TP-Link VIGI C450 Domo Cámara de seguridad IP Interior 2880 x 1620 Pixeles Techo

TP-Link VIGI C450, Cámara de seguridad IP, Interior, Alámbrico, 120 Db, CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC, Techo

SKU: VIGI C450(2.8MM)

### Información Técnica

Marca: **TP-LINK**  
 Tipo de sensor: **CMOS**  
 Número de lentes: **1**  
 Máxima resolución: **2880 x 1620 Pixeles**  
 Total de megapíxeles: **5 MP**  
 HDD incorporado: **No**  
 Tipo de alimentación: **CC**  
 Visión nocturna: **Si**  
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
 Colocación compatible: **Interior**  
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**  
 Wifi: **No**  
 Ethernet: **Si**  
 Bluetooth: **No**  
 Factor de forma: **Domo**  
 Tipo de montaje: **Techo**  
 Color del producto: **Negro, Blanco**  
 Número de cámaras: **1**

### Aspectos destacados

TP-Link VIGI C450. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.005 Lux, Ángulo de campo de visión (FOV): 128°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 109°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"). Distancia de detección: 64 m, Distancia de observación: 27 m, Distancia de reconocimiento: 13 m

### Especificaciones

Desempeño
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: <b>Si</b>
Luz integrada: <b>Si</b>
Rango dinámico: <b>120 Db</b>
Certificación: <b>CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC</b>
Diseño

Factor de forma: <b>Domo</b>
Tipo de montaje: <b>Techo</b>
Color del producto: <b>Negro, Blanco</b>
Material de la cubierta: <b>Plástico</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Iluminación mínima: <b>0.005 Lux</b>
Ángulo de campo de visión (FOV): <b>128°</b>
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: <b>109°</b>
Ángulo de visión del objetivo, vertical: <b>57°</b>
Ángulo de visión de la lente, diagonal: <b>128°</b>
Ángulo de inclinación: <b>0 - 85°</b>
Rango de paneo: <b>0 - 360°</b>
Velocidad de obturador: <b>1/3 - 1/10000 s</b>
Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: <b>4</b>
<b>Sensor de la imagen</b>
Número de sensores: <b>1</b>
Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")</b>
Escaneado progresivo: <b>Si</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
<b>Cámara panorámica</b>
Rango dinámico amplio digital (DWDR) (cámara panorámica): <b>Si</b>
<b>Sistema de lentes</b>
Número de lentes: <b>1</b>
Distancia de detección: <b>64 m</b>
Distancia de observación: <b>27 m</b>
Distancia de reconocimiento: <b>13 m</b>
Apertura máxima: <b>1.6</b>
Distancia de identificación: <b>6 m</b>
Distancia focal fija: <b>2.8 mm</b>
<b>Visión nocturna</b>
Visión nocturna: <b>Si</b>
Distancia de visión nocturna: <b>30 m</b>
Longitud de onda infraroja: <b>850 nm</b>
<b>Vídeo</b>
Máxima resolución: <b>2880 x 1620 Píxeles</b>

Total de megapíxeles: **5 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Formatos gráficos soportados: **1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2688 x 1520, 2880 x 1620**

Formato de vídeo soportado: **720p, 1080p, 2560p, 2880p**

Grabación de vídeo: **Si**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Control de tasa de bits: **Tasa de bits variable (VBR)**

Rango de bits: **256 Kbps - 6 Mbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Smart IR: **Si**

#### Audio

Frecuencia de muestreo: **8 kHz**

Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

Codecs de voz: **G.711**

#### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

#### Características de administración

Botón de restaurar: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **9 W**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Altura: **84 mm**

Diámetro: **12.3 cm**

Peso: **240 g**

#### Empaquetado de datos

Peso del paquete: **400 g**

Tipo de empaque: **Caja**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/581259/tp-link-vigi-c450-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-2880-x-1620-pixeles-techo>