



## Grandstream Networks GWN7706 dispositivo de redes No administrado 10G Ethernet (100/1000/10000) Negro

Grandstream Networks GWN7706, No administrado, 10G Ethernet (100/1000/10000)

SKU: GWN7706

### Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **48**

Capacidad de conmutación: **10 Gbit/s**

### Aspectos destacados

Grandstream Networks GWN7706. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: 10G Ethernet (100/1000/10000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48. Capacidad de conmutación: 10 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3aq, IEEE 802.3at,.... Voltaje de entrada DC: 5 V

### Especificaciones

|  |
|--|
| Velocidad de impresión   |
| Tecnología de impresión: <b>Laser</b>                                      |
| Impresión: <b>Impresión en blanco y negro</b>                              |
| Impresión a doble cara: <b>Si</b>  |
| Resolución máxima: <b>1200 x 1200 DPI</b>                                  |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): <b>36 ppm</b> |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal): <b>8.5 s</b>                  |
| Copiado  |
| Copiado a doble cara: <b>No</b>  |
| Copiando: <b>Copias en blanco y negro</b>                                  |
| Exploración  |
| Escaneado dúplex: <b>No</b>  |
| Escaneando: <b>Escaneo simple</b>  |
| Resolución óptica de escáner: <b>1200 x 1200 DPI</b>                       |
| Resolución de escaneo óptico (ADF): <b>600 x 600 DPI</b>                   |
| Tipo de escaneado: <b>Escáner de base plana y ADF</b>                      |
| Escanear a: <b>Correo electrónico, FTP, Imagen, OCR</b>                    |
| Fax  |
| Enviando por fax: <b>No</b>  |
| Características  |

|   |
|---|
| Ciclo de trabajo (máximo): <b>35000 páginas por mes</b>   |
| Funciones de doble cara: <b>Imprimir</b>  |
| Número de cartuchos de impresión: <b>1</b>  |
| Colores de impresión: <b>Negro</b>  |
| Idiomas de la descripción de la página: <b>PCL 6C, PDF 1.7, PostScript 3</b>  |
| <b>Capacidad de entrada y salida</b>  |
| Número total de bandejas de entrada: <b>1</b>   |
| Capacidad total de entrada: <b>250 hojas</b>  |
| Capacidad total de salida: <b>100 hojas</b>   |
| Alimentador automático de documentos (ADF): <b>Si</b>   |
| Capacidad del alimentador automático de documentos: <b>50 hojas</b>   |
| <b>Dirección de papel</b>   |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series: <b>A4</b>  |
| Tipos de medios de la bandeja de papel: <b>Papel normal</b>   |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9): <b>A4, A5, A6</b>  |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9): <b>B5, B6</b>  |
| <b>Puertos e Interfaces</b>   |
| Impresión directa: <b>Si</b>  |
| Puerto USB: <b>Si</b>   |
| Cantidad de puertos USB 2.0: <b>1</b>   |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>48</b>  |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>10G Ethernet (100/1000/10000)</b>   |
| <b>Red</b>  |
| Wifi: <b>Si</b>   |
| Ethernet: <b>Si</b>   |
| Estándares de Wi-Fi: <b>802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)</b>   |
| Tecnología de impresión móvil: <b>Apple AirPrint, Mopria Print Service</b>  |
| Estándares de red: <b>IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3aq, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x</b> |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100,1000 Mbit/s</b>  |
| Auto-negociación: <b>Si</b>   |
| Detección de vínculos activos: <b>Si</b>  |
| <b>Desempeño</b>  |
| Memoria interna: <b>256 MB</b>  |
| Procesador incorporado: <b>Si</b>   |

Frecuencia del procesador: **600 MHz**

#### Diseño

Color del producto: **Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla: **LCD**

Color del producto: **Negro**

Material de la cubierta: **Plástico**

Indicadores LED: **Actividad, Corriente**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **399 mm**

Profundidad: **410 mm**

Altura: **319 mm**

Peso: **11.8 kg**

Ancho: **65 mm**

Profundidad: **120 mm**

Altura: **24.5 mm**

Peso: **100 g**

#### Características de administración

Tipo de interruptor: **No administrado**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

#### Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **10 Gbit/s**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

Marcos jumbo: **9**

#### Seguridad

IGMP: **Si**

Filtro de direcciones MAC: **Si**

#### Funciones de multidifusión

Multidifusión, soporte: **Si**

#### Control de energía

Fuente de energía: **CC**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Voltaje de entrada DC: **5 V**

Corriente de entrada: **0.6 A**

Consumo de energía (máx.): **1.7 W**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **90.5 mm**

Largo del paquete: **223 mm**

Alto del paquete: **54 mm**

Peso del paquete: **250 g**

#### Certificados

Certificación: **FCC, CE, RCM, IC, UKCA**

Link: <https://mcashop.mx/producto/581421/grandstream-networks-gwn7706-dispositivo-de-redes-no-administrado-10g-ethernet-100100010000-negro>