



Tenda NOVA MW5G(2-PACK) sistema wi-fi de malla Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Blanco Interno

Tenda NOVA MW5G(2-PACK), Blanco, Interno, Sistema de malla, 232 m², Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi 5 (802.11ac)

SKU: MW5G (2-PACK)

Información Técnica

Marca: **Tenda**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Tipo de antena: **Interno**

Color del producto: **Blanco**

Aspectos destacados

Especificaciones

Diseño

Tipo de producto: **Sistema de malla**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de antena: **Interno**

Cantidad de antenas: **2**

Número de dispositivos soportados: **80**

Máxima cobertura.: **232 m²**

Botón de restaurar: **Si**

Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): **300 Mbit/s**

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): **867 Mbit/s**

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u**

Algoritmos de seguridad: **IPSec, WPA, WPA2-PSK**

Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE): **Si**

IP dinámica: **Si**

IP estática: **Si**

Accesode invitados: **Si**

Soporte VPN: **PPTP/L2TP/IPsec**

Características

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Reenvío de puertos: **Si**

Seguridad con cortafuegos: **Forbid TCP/UDP flood attack**

Formación de rayos: **Si**

DHCP; cliente: **Si**

DHCP; servidor: **Si**

Conectar y usar universal (UPnP; Universal Plug and Play): **Si**

Control parental: **Si**

Funciones de control parental: **Filtro de contenido**

Difusión SSID: **Si**

Tecnología MU-MIMO: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Corriente de entrada del adaptador de CA: **0.6 A**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Voltaje de salida de adaptador AC: **12 V**

Corriente de salida de adaptador AC: **1 A**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS**

Sustentabilidad

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **91 mm**

Profundidad: **91 mm**

Altura: **93 mm**

Contenido del empaque

Número de productos incluidos: **2 pieza(s)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Número de unidades incluidas: **2 pieza(s)**

Cable Ethernet: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/581433/tenda-nova-mw5g2-pack-sistema-wi-fi-de-malla-doble-banda-24-ghz-5-ghz-wi-fi-5-80211ac-blanco-interno>