



GIGABYTE GP-P650G-US unidad de fuente de alimentación 650 W 20+4 pin ATX ATX Negro

GIGABYTE GP-P650G-US, 650 W, 100 - 240 V, 12 - 6 A, 12 A, 6 A, Activo

SKU: GP-P650G-US

Información Técnica

Marca: **Gigabyte**

Potencia total: **650 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Alimentador de energía para tarjeta madre: **20+4 pin ATX**

Longitud del cable de alimentación de la placa base: **50 cm**

Certificación 80 PLUS: **80 PLUS Bronze**

Utilizar con: **PC**

Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **ATX**

Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**

Aspectos destacados

GIGABYTE GP-P650G-US. Potencia total: 650 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Corriente de entrada: 12 - 6 A. Alimentador de energía para tarjeta madre: 20+4 pin ATX, Longitud del cable de alimentación de la placa base: 50 cm, Longitud del cable de alimentación SATA: 150,500 mm. Utilizar con: PC, Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): ATX, Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Bronze. Color del producto: Negro, Tipo de enfriamiento: Activo, Diámetro de ventilador: 12 cm. Ancho: 140 mm, Profundidad: 150 mm, Altura: 86 mm

Especificaciones

Control de energía
Potencia total: 650 W
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Corriente de entrada: 12 - 6 A
Corriente máxima de entrada (@110 V): 12 A
Corriente máxima de entrada (@220V): 6 A
Corrección del factor de potencia tipo (PFC): Activo
Potencia combinada (3,3 V): 120 W
Potencia combinada (+12 V): 650 W
Potencia combinada (+5 V): 650 W
Potencia combinada (-12V): 3.6 W
Potencia combinada (+5 VSB): 12.5 W
Corriente máxima de salida (+3.3V): 20 A
Corriente máxima de salida (+12V): 54.17 A
Corriente máxima de salida (+5V): 20 A
Corriente máxima de salida (-12V): 0.3 A
Corriente máxima de salida (+5Vsb): 20 A

Funciones de protección de poder: **Sobretensión, Sobrecarga, Cortocircuito, Bajo voltaje**

Puertos e Interfaces

Alimentador de energía para tarjeta madre: **20+4 pin ATX**

Longitud del cable de alimentación de la placa base: **50 cm**

Número de conectores de energía SATA: **6**

Longitud del cable de alimentación SATA: **150,500 mm**

Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex): **3**

Longitud del cable de alimentación periférico (Molex): **150,500 mm**

Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin): **4**

Longitud del cable de alimentación PCI Express: **65 cm**

CPU P4 conector (4-pin): **1**

CPU conector de alimentación (4 +4 pines): **Si**

Longitud del cable de alimentación CPU: **60 cm**

Conector de poder ATX (20 + 4 pin): **Si**

Conector a unidad de disquetes: **Si**

Tipo de cableado: **No modular**

Desempeño

Certificación 80 PLUS: **80 PLUS Bronze**

Utilizar con: **PC**

Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **ATX**

Versión ATX: **2.31**

Nivel de ruido: **39 Db**

Tecnología de rodamientos: **HDB**

Tiempo medio entre fallos: **100000 h**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Diámetro de ventilador: **12 cm**

Número de ventiladores: **1 Ventilador(es)**

Ubicación de ventilador: **Superior**

Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **140 mm**

Profundidad: **150 mm**

Altura: **86 mm**

Empaquetado de datosTipo de empaque: **Caja****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **84733020****Otras características**Nivel de ruido (modo silencioso, <30%): **20 Db**Nivel de ruido (modo silencioso, el 50%): **29 Db**Nivel de ruido (modo de carga completa, 100%): **39 Db**Administración de energía: **Si**Link: <https://mcaShop.mx/producto/593561/gigabyte-gp-p650g-us-unidad-de-fuente-de-alimentacion-650-w-204-pin-atx-atx-negro>