



Hikvision Value Series DS-2CD1347G2H-LIUF(2.8mm) Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo

Hikvision Value Series DS-2CD1347G2H-LIUF(2.8mm), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Inglés, Ucraniano, 120 Db, Techo

SKU: DS-2CD1347G2H-LIUF(2.8MM)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**Tipo de sensor: **CMOS**Número de lentes: **1**

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No
Ethernet: Si
Bluetooth: No

Factor de forma: **Torreta**Tipo de montaje: **Techo**Color del producto: **Blanco**Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Hikvision Value Series DS-2CD1347G2H-LIUF(2.8mm). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 96°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 52°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3"). Distancia de detección: 63 m, Distancia de observación: 25 m, Distancia de reconocimiento: 12 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Luz integrada: Si
Número de idiomas: 2



mcashop

Idiomas de soporte: Inglés, Ucraniano

Rango dinámico: 120 Db

Diseño

Factor de forma: Torreta

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: Blanco

Material de la cubierta: Metal, Plástico

Funciones de protección: Resistente al agua

Código IP (International Protection): IP67

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0 Lux

Ángulo de rotación: 360°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 96°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 52°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 114°

Ángulo de inclinación: 0 - 75°

Rango de paneo: 0 - 360°

Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: 4

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3")

Escaneado progresivo: Si

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Distancia de detección: 63 m

Distancia de observación: 25 m

Diotariola de escorvacion. 20 m

Distancia de reconocimiento: 12 m

Apertura máxima: 1

Distancia de identificación: 7 m

Distancia focal fija: 2.8 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 30 m

Página 2 de 5



mcashop

Tipo de LED: IR/Blanco

Longitud de onda infraroja: 850 nm

Vídeo

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG

Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440

Formato de vídeo soportado: 360p, 480p, 720p, 1080p, 1440p

Grabación de vídeo: Si

Velocidad de cuadro: 25 fps

Emisión de vídeo: Si

Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez

Enmascaramiento de privacidad: Si

Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Rango de bits: 32 Kbps - 8 Mbps

Compensación de contraluz (BLC): Si

Compensación de luces altas (HLC): Si

Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Smart IR: Si

Audio

Formatos de audio soportados: AAC-LC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM

Relación señal/ruido (SNR): 52 Db

Micrófono incorporado: Si

Rango de velocidad de bits: 16 - 160 Kbit/s

Frecuencias de muestreo: 8 - 16 kHz

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Estándares de red: IEEE 802.3af

Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6, TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP,

UPnP

Wifi: No

Bluetooth: No



mcashop

Número de usuarios: 32 usuario(s)

Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Interoperabilidad con el cliente: iVMS-4200, Hik-Connect

Vista viva: Si

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 6 canales

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 512 GB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Enchufe de entrada de CC: Si

Seguridad

Protección mediante contraseña: Si

Detección de movimiento en video: Si

Alarma de manipulación activa: Si

Protección de privacidad: Si

Latido: Si

Espejo: Si

Marca de agua digital: Si

Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: Si

Registro de auditoría: Si

Autenticación por consulta: Si

·

Características de administración

Administración basada en web: Si

Botón de restaurar: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo de energía (máx.): 6 W

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 7.5 W

Voltaje de salida CC: 12

Corriente de salida CC: 0.5 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Altura: 93 mm

Diámetro: 11 cm

Peso: 420 g

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 150 mm

Largo del paquete: 141 mm

Alto del paquete: 150 mm

Peso del paquete: 656 g

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si

Certificados de cumplimiento: BIS, CB, CE, Compatibilidad electromagnética (CEM), Industry Canada (IC), Directiva de baja tensión (LVD), RCM, REACH, RoHS, WEEE

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Manual: Si

Detalles técnicos

Iris: Si

Interfaz de montaje del objetivo: M12

Link: https://mcashop.mx/producto/593613/hikvision-value-series-ds-2cd1347g2h-liuf28mm-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techo