



## TP-Link Tapo C425 Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo/pared

TP-Link Tapo C425, Cámara de seguridad IP, Exterior, Inalámbrico, Techo/pared, Blanco, Bala (forma)

SKU: TAPO C425

### Información Técnica

- Marca: **TP-LINK**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **4 MP**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **Batería, CC**
- Visión nocturna: **Si**
- Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**
- Colocación compatible: **Exterior**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Wifi: **Si**
- Ethernet: **No**
- Bluetooth: **No**
- Factor de forma: **Bala (forma)**
- Tipo de montaje: **Techo/pared**
- Color del producto: **Blanco**
- Número de cámaras: **1**

### Aspectos destacados

TP-Link Tapo C425. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Ángulo de campo de visión (FOV): 150°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3"). Distancia de visión nocturna: 15 m, Tipo de LED: IR, Longitud de onda infrarroja: 850 nm

### Especificaciones

|  |
|--|
| <b>Desempeño</b>                               |
| Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>            |
| Colocación compatible: <b>Exterior</b>         |
| Tecnología de conectividad: <b>Inalámbrico</b> |
| Luz integrada: <b>Si</b>                       |
| <b>Diseño</b>                                  |
| Factor de forma: <b>Bala (forma)</b>           |
| Tipo de montaje: <b>Techo/pared</b>            |
| Color del producto: <b>Blanco</b>              |
| Indicadores LED: <b>Sistema</b>                |

|  |
|--|
| Código IP (International Protection): <b>IP66</b>                    |
| Resistente a la intemperie: <b>Si</b>                                |
| <b>Cámara fotográfica</b>  |
| Ángulo de campo de visión (FOV): <b>150°</b>                         |
| <b>Sensor de la imagen</b>   |
| Número de sensores: <b>1</b>   |
| Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 3 mm (1 / 3")</b>                |
| Escaneado progresivo: <b>Si</b>                                      |
| Tipo de sensor: <b>CMOS</b>  |
| <b>Sistema de lentes</b>   |
| Número de lentes: <b>1</b>   |
| <b>Visión nocturna</b>   |
| Visión nocturna: <b>Si</b>   |
| Distancia de visión nocturna: <b>15 m</b>                            |
| Tipo de LED: <b>IR</b>   |
| Longitud de onda infraroja: <b>850 nm</b>                            |
| <b>Vídeo</b>   |
| Máxima resolución: <b>2560 x 1440 Pixeles</b>                        |
| Total de megapíxeles: <b>4 MP</b>                                    |
| Formatos de vídeo compatibles: <b>H.264</b>                          |
| Formatos gráficos soportados: <b>2560 x 1440</b>                     |
| Formato de vídeo soportado: <b>1440p</b>                             |
| Velocidad de cuadro: <b>30 fps</b>                                   |
| <b>Audio</b>   |
| Altavoces incorporados: <b>Si</b>                                    |
| Sistema de audio: <b>De 2 vías</b>                                   |
| Micrófono incorporado: <b>Si</b>                                     |
| <b>Red</b>   |
| Ethernet: <b>No</b>  |
| Wifi: <b>Si</b>  |
| Estándares de Wi-Fi: <b>802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)</b>      |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.): <b>72.2 Mbit/s</b> |
| Bluetooth: <b>No</b>   |
| Distancia entre canales: <b>2400 MHz</b>                             |
| <b>Medios de almacenamiento</b>                                      |

|  |
|--|
| HDD incorporado: <b>No</b>                                   |
| Lector de tarjeta integrado: <b>Si</b>                       |
| Tarjetas de memoria compatibles: <b>MicroSD (TransFlash)</b> |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria: <b>512 GB</b>           |
| <b>Puertos e Interfaces</b>                                  |
| Puerto USB: <b>Si</b>  |
| <b>Seguridad</b>   |
| Detección de movimiento en video: <b>Si</b>                  |
| Algoritmos de seguridad: <b>WPA2-PSK</b>                     |
| <b>Características de administración</b>                     |
| Botón de restaurar: <b>Si</b>                                |
| <b>Control de energía</b>                                    |
| Tipo de alimentación: <b>Batería, CC</b>                     |
| Voltaje de entrada AC: <b>100 - 240 V</b>                    |
| Frecuencia de entrada AC: <b>50 - 60 Hz</b>                  |
| Voltaje de salida CC: <b>5</b>                               |
| Corriente de salida CC: <b>2 A</b>                           |
| Capacidad de batería: <b>10000 mAh</b>                       |
| Batería recargable: <b>Si</b>                                |
| <b>Peso y dimensiones</b>                                    |
| Peso: <b>235 g</b>   |
| <b>Contenido del empaque</b>                                 |
| Número de cámaras: <b>1</b>                                  |
| Cables incluidos: <b>USB</b>                                 |
| Soportes de montaje incluidos: <b>Si</b>                     |
| Tornillos incluidos: <b>Si</b>                               |
| Plantilla de montaje: <b>Si</b>                              |

Link: <https://mcashop.mx/producto/593641/tp-link-tapo-c425-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-exterior-2560-x-1440-pixeles-techopared>