

TP-Link TL-SG1210PP dispositivo de redes No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

TP-Link TL-SG1210PP, No administrado, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: TL-SG1210PP

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **10**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Soporte 10G: **No**
Capacidad de conmutación: **20 Gbit/s**
Rango de reenvío: **14.88 Mpps**
Tipo de interruptor: **No administrado**
Soporte de calidad de servicio (QoS): **Si**
Montaje en rack: **No**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Si**
Cantidad de puertos PoE+: **2**
Cantidad de puertos Power over Ethernet 4PPoE (PoE++): **6**
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **123 W**

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **10**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: **10**
Combo SFP Cantidad de puertos: **1**
Peso y dimensiones
Ancho: **209 mm**
Profundidad: **126 mm**
Altura: **26 mm**
Control de energía
Fuente de energía: **DC/PoE**
Fuente de alimentación incluida: **Si**
Cantidad de fuentes de alimentación: **1**
Voltaje de entrada AC: **90 - 220 V**
Frecuencia de entrada AC: **50 Hz**
Corriente de entrada: **2.43 A**
Voltaje de entrada: **53.5 V**
Consumo máximo de energía: **144.1 W**

Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**
Disipación del calor: **482.17 BTU/h**
Red
Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z**
Soporte 10G: **No**
Tecnología de cableado ethernet de cobre: **10BASE-T, 100BASE-TX**
Tipos de cable soportados: **Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e**
Soporte de control de flujo: **Si**
Auto MDI/MDI-X: **Si**
Auto-negociación: **Si**
Soporte para auto-aprendizaje de dirección MAC: **Si**
Soporte para auto-envejecimiento de dirección MAC: **Si**
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: **20 Gbit/s**
Rango de reenvío: **14.88 Mpps**
Tabla de direcciones MAC: **4000 entradas**
Guardar y remitir: **Si**
Empaquetado de datos
Tipo de empaque: **Caja**
Seguridad
IGMP: **Si**
Certificados
Certificación: **FCC, CE, RoHS**
Características de administración
Tipo de interruptor: **No administrado**
Soporte de calidad de servicio (QoS): **Si**
Contenido del empaque
Cables incluidos: **Corriente alterna**
Manual de usuario incluido: **Si**
Diseño
Montaje en rack: **No**
Color del producto: **Negro**
Material de la cubierta: **Acero**
Indicadores LED: **Si**
Alimentación a través de Ethernet (PoE)
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Si**
Cantidad de puertos PoE+: **2**
Cantidad de puertos Power over Ethernet 4PPoE (PoE++): **6**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **123 W**
Desempeño
Sin ventilador: **Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/593650/tp-link-tl-sg1210pp-dispositivo-de-redes-no-administrado-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-negro

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.