



TP-Link Tapo C225 Tower Cámara de seguridad IP Interior 2560 x 1440 Pixeles Escritorio

TP-Link Tapo C225, Cámara de seguridad IP, Interior, Inalámbrico, CE, RCM, WEEE, EAC, Escritorio, Negro, Blanco

SKU: TAPO C225

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**
 Tipo de sensor: **Starlight**
 Número de lentes: **1**
 Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
 HDD incorporado: **No**
 Tipo de alimentación: **CC**
 Visión nocturna: **Si**
 Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**
 Colocación compatible: **Interior**
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**
 Wifi: **Si**
 Ethernet: **No**
 Bluetooth: **No**
 Factor de forma: **Tower**
 Tipo de montaje: **Escritorio**
 Color del producto: **Negro, Blanco**
 Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

TP-Link Tapo C225. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico. Tipo de montaje: Escritorio, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Tower. Ángulo de campo de visión (FOV): 360°, Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de inclinación: 0 - 149°. Tipo de sensor: Starlight, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3"), Resolución efectiva del sensor: 1440 Pixeles. Distancia focal fija: 4 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior
Tecnología de conectividad: Inalámbrico
Auto-seguimiento: Si
Modo día / noche: Si
Visualización a distancia: Si
Luz integrada: Si
Certificación: CE, RCM, WEEE, EAC
Diseño
Factor de forma: Tower

Tipo de montaje: Escritorio
Color del producto: Negro, Blanco
Cámara fotográfica
Control de desplazamiento de la cámara: Si
Control de inclinación de la cámara: Si
Ángulo de campo de visión (FOV): 360°
Ángulo de rotación: 360°
Ángulo de inclinación: 0 - 149°
Rango de paneo: 0 - 360°
Velocidad de paneo: 120 °/seg
Tipo de disparador de la cámara: Electrónico
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3")
Resolución efectiva del sensor: 1440 Píxeles
Tipo de sensor: Starlight
Número de píxeles efectivos (A x V): 2560 x 1440 Píxeles
Sistema de lentes
Número de lentes: 1
Apertura máxima: 1.6
Distancia focal fija: 4 mm
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Tipo de LED: IR
Número de LEDs de iluminación: 1
Longitud de onda infraroja: 940 nm
Vídeo
Máxima resolución: 2560 x 1440 Píxeles
Formatos de compresión de video: H.264
Formato de vídeo soportado: 1440p
Grabación de vídeo: Si
Velocidad de cuadro: 15 fps
Emisión de vídeo: Si
Audio
Altavoces incorporados: Si
Sistema de audio: De 2 vías

Micrófono incorporado: **Si**

Detección de audio: **Si**

Red

Ethernet: **No**

Estándares de red: **IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP, ONVIF**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

Puertos e Interfaces

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Algoritmos de seguridad: **WPA, WPA2-PSK**

Cifrado HTTPS: **Si**

Tipo de notificación de alerta: **Notificación de inserción, Alerta de mensaje de snapchat**

Protección de privacidad: **Si**

Características de administración

Botón de restaurar: **Si**

Operado remotamente: **Si**

Soporte remoto para teléfono inteligente: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Voltaje de salida CC: **12**

Corriente de salida CC: **1 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Altura: **112 mm**

Diámetro: **8 cm**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Tornillos incluidos: **Si**

Plantilla de montaje: **Si**

Contenido del paquete: **Tapo C225 Camera DC Power Adapter Quick Start Guide Mounting Screws Mounting Template Camera Base**

Link: <https://mcashop.mx/producto/593849/tp-link-tapo-c225-tower-camara-de-seguridad-ip-interior-2560-x-1440-pixeles-escritorio>