



TP-Link Tapo C225 Tower Cámara de seguridad IP Interior 2560 x 1440 Pixeles Escritorio

TP-Link Tapo C225, Cámara de seguridad IP, Interior, Inalámbrico, CE, RCM, WEEE, EAC, Escritorio, Negro, Blanco

SKU: TAPO C225

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**

Factor de forma: **Tower**

Tipo de montaje: **Escritorio**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Tipo de sensor: **Starlight**

Número de lentes: **1**

Visión nocturna: **Si**

Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**

Ethernet: **No**

Wifi: **Si**

Bluetooth: **No**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**

Auto-seguimiento: **Si**

Modo día / noche: **Si**

Visualización a distancia: **Si**

Luz integrada: **Si**

Certificación: **CE, RCM, WEEE, EAC**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Tipo de montaje: **Escritorio**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Ángulo de campo de visión (FOV): **360°**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de inclinación: **0 - 149°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de paneo: **120 °/seg**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**

Resolución efectiva del sensor: **1440 Píxeles**

Tipo de sensor: **Starlight**

Número de píxeles efectivos (A x V): **2560 x 1440 Píxeles**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Apertura máxima: **1.6**

Distancia focal fija: **4 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **1**

Longitud de onda infraroja: **940 nm**

Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**

Formatos de compresión de video: **H.264**

Formato de vídeo soportado: **1440p**

Grabación de vídeo: **Si**

Velocidad de cuadro: **15 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Sistema de audio: **De 2 vías**

Micrófono incorporado: **Si**

Detección de audio: **Si**

Red

Ethernet: **No**

Estándares de red: **IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP, ONVIF**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

Puertos e Interfaces

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Algoritmos de seguridad: **WPA, WPA2-PSK**

Cifrado HTTPS: **Si**

Tipo de notificación de alerta: **Notificación de inserción, Alerta de mensaje de snapchat**

Protección de privacidad: **Si**

Características de administración

Botón de restaurar: **Si**

Operado remotamente: **Si**

Soporte remoto para teléfono inteligente: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Voltaje de salida DC: **12**

Corriente de salida CC: **1 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Altura: **112 mm**

Diámetro: **8 cm**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **160 mm**

Largo del paquete: **190 mm**

Alto del paquete: **110 mm**

Peso del paquete: **500 g**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Tornillos incluidos: **Si**

Plantilla de montaje: **Si**

Contenido del paquete: **Tapo C225 Camera DC Power Adapter Quick Start Guide Mounting Screws Mounting Template Camera Base**

Link: <https://mcahop.mx/producto/593849/tp-link-tapo-c225-tower-camara-de-seguridad-ip-interior-2560-x-1440-pixeles-escritorio>