



CYBERPOWER UPS de 6000 VA/5400 W, Online Doble Conversión, 200 - 240 Vac de Entrada NEMA L6-30P, Onda Senoidal Pura, Torre o Rack de 6 UR, Con 2 Tomas NEMA L6-20R y 2 NEMA L6-30R

CyberPower LCD OLS6KERT5U-NEMA, Doble conversión (en línea), 6 kVA, 6000 W, 110 V, 300 V, 50/60 Hz

SKU: OLS6KERT5U-NEMA

Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Voltaje de entrada de operación (min): **110 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **300 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **6 kVA**

Potencia de salida: **6000 W**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Aspectos destacados

CyberPower LCD OLS6KERT5U-NEMA. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 6 kVA, Potencia de salida: 6000 W. Tipo de salida AC: NEMA L6-20R, NEMA L6-30R, Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Metal. Ancho: 433 mm, Profundidad: 661 mm, Altura: 213.5 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 6 kVA
Potencia de salida: 6000 W
Voltaje de entrada de operación (min): 110 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 300 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Máxima corriente: 30 A
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA L6-20R, NEMA L6-30R
Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC
Puerto - RS-232: 1
Diseño
Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre
Material de la cubierta: Metal

Capacidad del rack: 5U
Tipo de enfriamiento: Activo
Ventilador integrado: Si
Color del producto: Negro
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -15 - 45 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%
Certificados
Certificación: CE, ???
Peso y dimensiones
Ancho: 433 mm
Profundidad: 661 mm
Altura: 213.5 mm
Peso: 67 kg
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: 575 mm
Largo del paquete: 890 mm
Alto del paquete: 489 mm
Peso del paquete: 75 kg

Link: <https://mcashop.mx/producto/594012/cyberpower-ups-de-6000-va5400-w-online-doble-conversion-200-240-vac-de-entrada-nema-l6-30p-onda-senoidal-pura-torre-o-rack-de-6-ur-con-2-tomas-nema-l6-20r-y-2-nema-l6-30r>