CyberPower LCD OLS6KERT5U-NEMA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 6 kVA 6000 W 4 salidas AC

CyberPower LCD OLS6KERT5U-NEMA, Doble conversión (en línea), 6 kVA, 6000 W, 110 V, 300 V, 50/60 Hz

SKU: OLS6KERT5U-NEMA

Información Técnica

Marca: **CyberPower**
Color del producto: **Negro**
Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**
Voltaje de entrada de operación (min): **110 V**
Voltaje de entrada de operación (máx.): **300 V**
Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
Capacidad de potencia de salida (VA): **6 kVA**
Potencia de salida: **6000 W**
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Aspectos destacados

CyberPower LCD OLS6KERT5U-NEMA. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 6 kVA, Potencia de salida: 6000 W. Tipo de salida AC: NEMA L6-20R, NEMA L6-30R, Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Metal. Certificación: CE, ???. Ancho: 433 mm, Profundidad: 661 mm, Altura: 213.5 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA): **6 kVA**
Potencia de salida: **6000 W**
Voltaje de entrada de operación (min): **110 V**
Voltaje de entrada de operación (máx.): **300 V**
Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
Máxima corriente: **30 A**
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: **NEMA L6-20R, NEMA L6-30R**
Cantidad de salidas AC: **4 salidas AC**
Puerto - RS-232: **1**
Diseño
Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**
Material de la cubierta: **Metal**

Capacidad del rack:	**5U**
Tipo de enfriamiento:	**Activo**
Ventilador integrado:	**Si**
Color del producto:	**Negro**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-15 - 45 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**0 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**0 - 95%**
Certificados	
Certificación:	**CE, ???**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**433 mm**
Profundidad:	**661 mm**
Altura:	**213.5 mm**
Peso:	**67 kg**
Empaquetado de datos	
Ancho del paquete:	**575 mm**
Largo del paquete:	**890 mm**
Alto del paquete:	**489 mm**
Peso del paquete:	**75 kg**

Link: https://mcashop.mx/producto/594012/cyberpower-lcd-ols6kert5u-nema-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-6-kva-6000-w-4-salidas-ac

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.