



## Hanwha QNO-C8083R cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2592 x 1944 Pixeles Techo/pared

Hanwha QNO-C8083R, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, PTZ digital, 120 Db, Techo/pared

SKU: QNO-C8083R

## Información Técnica

Marca: Hanwha

Tipo de sensor: CMOS

Máxima resolución: 2592 x 1944 Pixeles

Total de megapixeles: 5 MP

HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Ethernet: Si

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Techo/pared Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

## Aspectos destacados

## **Especificaciones**

_	~
Desem	peno

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior y exterior Tecnología de conectividad: Alámbrico

Modos PTZ: PTZ digital

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si Rango dinámico: 120 Db

Diseño

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Techo/pared

Color del producto: Blanco

Material de la cubierta: Aluminio

Código IP (International Protection): IP66

Código IK: IK10

Cámara fotográfica



Iluminación mínima: 0 Lux

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 95 - 29° Ángulo de visión del objetivo, vertical: 69 - 21°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 126 - 36°

Balance de blancos: ATW, AWC, Interior, Manual, Exterior

Velocidad de obturador: 1/5~1/12,000 s

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Intervalo de longitud focal: 3.2 - 10.2 mm

Apertura máxima: 3.1

Distancia de detección (angular): 42.7 m Distancia de detección (tele): 186.9 m

Distancia de observación (angular): 17.2 m Distancia de observación (tele): 75.4 m

Distancia de reconocimiento (angular): 8.5 m

Distancia de reconocimiento (tele): 37.4 m Distancia de identificación (angular): 4.3 m

Distancia de identificación (tele): 18.7 m Distancia más cercana de enfoque: 1.2 m

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 30 m

Tipo de LED: IR

Vídeo

Máxima resolución: 2592 x 1944 Pixeles

Total de megapixeles: 5 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.265, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720

(HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2592 x 1944

Velocidad de cuadro: 30 fps

Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: WiseNR?

Enmascaramiento de privacidad: Si Compensación de contraluz (BLC): Si

Audio

Codecs de voz: G.711ulaw, G.726

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido



Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast), MQTT

Modo de retransmisión: Multidifusión, Unicast

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB

Memoria Flash: 1000 MB Capacidad de RAM: 2000 MB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Entrada de micrófono: Si Salidas para auriculares: 1

Puerto USB: Si

Seguridad

Detección de movimiento en video: Si

Alarma de manipulación activa: Si

Filtro de dirección IP: Si

Algoritmos de seguridad: 802.1x RADIUS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, EAP-TLS, MSCHAPv2

Cifrado HTTPS: Si

Tipo de notificación de alerta: Correo electrónico

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): Línea de cruce, Desenfocado, Mapa de calor, Detección humana,

Contador de personas, Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 12 W

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 55 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -50 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Diámetro: 9.34 cm Longitud: 245.8 mm

Peso: 930 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/594248/hanwha-qno-c8083r-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2592-x-1944-pixeles-techopared

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.