



TP-Link Deco X50 Pro Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Blanco 2 Interno

TP-Link Deco X50 Pro, Blanco, Interno, Sistema de malla, Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi 6 (802.11ax), 2402 Mbit/s

SKU: DECO X50 PRO(2-PACK)

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **2402 Mbit/s**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Tipo de antena: **Interno**

Color del producto: **Blanco**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Aspectos destacados

TP-Link Deco X50 Pro. Color del producto: Blanco, Tipo de antena: Interno, Tipo de producto: Sistema de malla. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 2402 Mbit/s. Firmware actualizable a través de: Red, Modos de funcionamiento: 2x2. Ancho: 110 mm, Profundidad: 110 mm, Altura: 114 mm. Número de productos incluidos: 2 pieza(s)

Especificaciones

| |
|---|
| Diseño |
| Tipo de producto: Sistema de malla |
| Color del producto: Blanco |
| Tipo de antena: Interno |
| Cantidad de antenas: 3 |
| Botón de restaurar: Si |
| Características de LAN inalámbrico |
| Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 2402 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): 574 Mbit/s |
| Algoritmos de seguridad: WPA, WPA2, WPA3 |
| IP dinámica: Si |
| IP estática: Si |
| Proxy IGMP: Si |
| IGMP: Si |
| DNS dinámico (DDNS): Si |

| |
|--|
| Características |
| Calidad de servicio (QoS) soporte: Si |
| Reenvío de puertos: Si |
| DHCP, cliente: Si |
| DHCP, servidor: Si |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): Si |
| Firmware actualizable a través de: Red |
| Tecnología MU-MIMO: Si |
| Modos de funcionamiento: 2x2 |
| Puertos e Interfaces |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2 |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90% |
| Peso y dimensiones |
| Ancho: 110 mm |
| Profundidad: 110 mm |
| Altura: 114 mm |
| Contenido del empaque |
| Número de productos incluidos: 2 pieza(s) |
| Adaptador AC incluido: Si |
| Cable Ethernet: Si |
| Guía de instalación rápida: Si |

Link: <https://mcashop.mx/producto/594339/tp-link-deco-x50-pro-doble-banda-24-ghz-5-ghz-wi-fi-6-80211ax-blanco-2-interno>