



TP-Link Deco X50-Outdoor Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Blanco 1 Interno

TP-Link Deco X50-Outdoor, Blanco, Interno, Sistema de malla, 230 m², Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi 6 (802.11ax)

SKU: DECO X50-OUTDOOR(1-PACK)

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**
 Color del producto: **Blanco**
 Tipo de antena: **Interno**
 Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**
 Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 6 (802.11ax)**
 Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Diseño
Tipo de producto: Sistema de malla
Color del producto: Blanco
Tipo de antena: Interno
Máxima cobertura: 230 m²
Características de LAN inalámbrico
Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
Estándares de Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): 2402 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): 574 Mbit/s
Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Algoritmos de seguridad: WPA, WPA2, WPA3
Número de redes de invitados (5 GHz): 1
Número de redes de invitados (2.4 GHz): 1
Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE): Si
IP dinámica: Si
IP estática: Si
Proxy IGMP: Si
IGMP: Si
VLAN Etiquetado: Si
DNS dinámico (DDNS): Si
Accesode invitados: Si
Aplicaciones de control compatibles: TP-Link Deco
Características

Procesador incorporado: No
Asistente virtual: Amazon Alexa & Google Assistant
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Compatible con servicios en la nube: TP-Link ID
Reenvío de puertos: Si
DHCP, cliente: Si
DHCP, servidor: Si
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): Si
Control parental: Si
Funciona con Amazon Alexa: Si
Tecnología MU-MIMO: Si
MIMO: Si
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet (RJ-45): 1
Energía sobre Ethernet (PoE): Si
Ethernet WAN: Si
Control de energía
Voltaje de entrada AC: 100-240 V
Corriente de entrada del adaptador de CA: 0.5 A
Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz
Certificados
Certificación: CE, FCC, RoHS
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%
Peso y dimensiones
Ancho: 110 mm
Profundidad: 121.3 mm
Altura: 215.5 mm
Contenido del empaque
Número de productos: 1 pieza(s)
Adaptador AC incluido: Si
Cable Ethernet: Si
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: 243 mm
Largo del paquete: 276.5 mm
Alto del paquete: 139 mm
Peso del paquete: 1.52 kg