



Hikvision iDS-TCM403-GIR/POE/0832

Hikvision iDS-TCM403-GIR/POE/0832, Alámbrico, 0 - 120 kmh, 2 ±km/h, 99%, 2%, 98.5%

SKU: IDS-TCM403-GIR/POE/0832

Información Técnica

Marca: Hikvision

Tipo de alimentación: CC, PoE

Aspectos destacados

Lo que ofrecemos

Cada día surgen nuevos modelos de movilidad y transporte, y cada vez hay más vehículos circulando por las carreteras de pueblos y ciudades de todo el mundo, lo que se suma a la complejidad de nuestros ya sobrecargados sistemas de tráfico urbano. Los efectos del tráfico excesivo afectan negativamente la calidad de vida de los habitantes y la sostenibilidad de las ciudades.

Además de aumentar la capacidad de transporte, el problema también puede abordarse manteniendo mejor informados a los operadores y usuarios del sistema de tráfico; y haciendo un uso más seguro, coordinado e inteligente de las redes viales.

En todo el mundo, las autoridades de las ciudades están comenzando a buscar tecnologías inteligentes para hacer que los viajes de las personas sean más rápidos y seguros. Una de ellas es la cartera de soluciones de videoseguridad de Hikvision que incorpora varias tecnologías de vanguardia. Desde cámaras dedicadas de alto rendimiento para la captura de eventos hasta plataformas de gestión de video centralizadas y sistemas completos de estacionamiento inteligente, nuestras soluciones ITS integran perfectamente todos los dispositivos y brindan aplicaciones escalables para cubrir varios escenarios de transporte.

Confíe en los productos ITS de Hikvision por su estabilidad, confiabilidad y rendimiento líderes en la industria. En conjunto, transforman el monitoreo de video estándar con funciones que alertan a los operadores y usuarios sobre problemas de tráfico en tiempo real, lo que les permite tomar medidas inmediatas para mantener los carriles despejados y el flujo de tráfico.

Especificaciones

Características

our dotter locations
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Número máximo de cobertura de carril: 3
Rango de velocidad de captura: 0 - 120 kmh
Precisión de medición de la velocidad: 2 ±km/h
Tasa de captura: 99%
Tasa de captura errónea: 2%
Precisión de reconocimiento del sentido de la conducción: 98.5%
Reconocimiento de matrículas: Si
Precisión LPR: 98%
No license plate detection: Si
Vehicle type recognition: Si
Vehicle manufacturer recognition: Si
Vehicle colour recognition: Si
Sistema operativo instalado: Linux



Diseño

Materiales: Aluminio

Código IP (International Protection): IP67

Código IK: IK10

Vídeo

Máxima resolución de video: 2688 x 1520 Pixeles

Resoluciones de video: 1920 x 1080,2688 x 1520 Pixeles

Velocidad de cuadro: 30 fps

Formatos de compresión de video: H.264, H.265

Sensor de la imagen

Tipo de sensor: Progressive scan CMOS

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")

Megapixeles: 4 MP

Máxima resolución de imagen: 2688 x 1520 Pixeles

Iluminación mínima: 0 Lux

Velocidad máxima del obturador: 1/100000 s

Velocidad mínima del obturador: 0.04 s

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si

Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Focal length range (varifocal): 8 - 32 mm

Horizontal field of view range (varifocal): 15.1 - 41.9°

Vertical field of view range (varifocal): 8.64 - 22.9°

Diagonal field of view range (varifocal): 17.3 - 48.8°

Apertura máxima: 1.7

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Número de LEDs de iluminación: 3

Distancia de visión nocturna: 50 m

Longitud de onda infraroja: 850 nm

Radar

Radar incluido: Si

Frecuencia (Radar): 77 GHz

Medios de almacenaje

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Puertos RS-485: 1

Canales de entrada de alarma: 1

Canales de salida de alarma: 1

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Ethernet rápido

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo de energía (máx.): 15 W

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 15 W

Tensión de salida CC: 24 V Corriente de salida CC: 1.25 A

Peso y dimensiones

Ancho: 120 mm

Profundidad: 429.5 mm

Altura: **184.2 mm** Peso: 3.4 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 259 mm

Largo del paquete: 595 mm

Alto del paquete: 193 mm Peso del paquete: 4.63 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/594428/hikvision-ids-tcm403-girpoe0832