



Hikvision DS-3WAP622G-SI punto de acceso inalámbrico 1800 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Hikvision DS-3WAP622G-SI, 2.4 GHz, 5 GHz, 1800 Mbit/s, WPA-PSK, WPA2-PSK, 10,100,1000 Mbit/s

SKU: DS-3WAP622G-SI

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tipo de antena: **Interno**

Algoritmos de seguridad: **WPA-PSK, WPA2-PSK**

Rango máximo de transferencia de datos: **1800 Mbit/s**

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

6 GHz: **No**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Color del producto: **Blanco**

Ubicación: **Techo, Escritorio, Pared**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Aspectos destacados

Hikvision DS-3WAP622G-SI. 2.4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 1800 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: WPA-PSK, WPA2-PSK. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (máx.): 11.35 W

Especificaciones

Características
2.4 GHz: Si
5 GHz: Si
6 GHz: No
Rango máximo de transferencia de datos: 1800 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): 574 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): 1201 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)
Número de usuarios: 256 usuario(s)
Seguridad
Algoritmos de seguridad: WPA-PSK, WPA2-PSK
Número de SSID soportados: 8
Características de administración
Administración basada en web: Si
Firmware actualizable: Si
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Control de energíaEnergía sobre Ethernet (PoE): **Si**Consumo de energía (máx.): **11.35 W****Diseño**Ubicación: **Techo, Escritorio, Pared**Color del producto: **Blanco**Botón de restaurar: **Si**Indicadores LED: **Si****Antena**Tipo de antena: **Interno**Tipo de dirección de la antena: **Omni-direccional****Peso y dimensiones**Ancho: **220 mm**Profundidad: **35 mm**Altura: **220 mm**Peso: **400 g****Contenido del empaque**Cantidad por paquete: **1 pieza(s)****Condiciones ambientales**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**Link: <https://mcashop.mx/producto/594597/hikvision-ds-3wap622g-si-punto-de-acceso-inalambrico-1800-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe>