



## CyberPower CP1500PFCRM2U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.5 kVA 1000 W 8 salidas AC

CyberPower CP1500PFCRM2U, Línea interactiva, 1.5 kVA, 1000 W, Seno, 88 V, 144 V

SKU: CP1500PFCRM2U

### Información Técnica

Marca: CyberPower Color del producto: Negro

Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor

Voltaje de entrada de operación (min): 88 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 144 V

Forma de onda: Seno

Frecuencia de entrada: 57/63 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA

Potencia de salida: 1000 W Topología UPS: Línea interactiva

### Aspectos destacados

## **Especificaciones**

# Características

Topología UPS: Línea interactiva

Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA

Potencia de salida: 1000 W

Forma de onda: Seno

Voltaje de entrada de operación (min): 88 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 144 V

Frecuencia de entrada: 57/63 Hz Regulación del voltaje de salida: 11% Índice de aumento de energía: 1500 J

Factor de potencia de salida: 0.7

Alarma(s) audibles: Si

Modos de alarma audibles: Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga

#### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R** 

Conector: NEMA 5-15P

Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC

Puerto USB: Si Interfaz en serie: Si

#### Batería

Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)

Capacidad de la batería: 9 Ah

Voltaje de la pila: 12 V

Numero de baterías soportadas: 2

Tiempo típico de respaldo a carga completa: 3.1 min

Tiempo típico de respaldo a media carga: 10.2 min

Tiempo de recarga de la batería: 8 h

Batería hot-swap: Si

Diseño

Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor

Material de la cubierta: Plástico

Capacidad del rack: **2U**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD** 

**Condiciones ambientales** 

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -15 - 45 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Certificados

Certificados de cumplimiento: RoHS

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR

Peso y dimensiones

Ancho: 432 mm

Profundidad: 267 mm

Altura: **86 mm**Peso: **12.2 kg** 

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **373.4 mm**Largo del paquete: **523.2 mm** 

Alto del paquete: **162.6 mm**Peso del paquete: **13.4 kg** 

Link: https://mcashop.mx/producto/594617/cyberpower-cp1500pfcrm2u-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-15-kva-1000-w-8-salidas-ac