

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**CyberPower<sup>®</sup>**

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**CyberPower CP1500PFCRM2U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.5 kVA  
1000 W 8 salidas AC**

CyberPower CP1500PFCRM2U, Línea interactiva, 1.5 kVA, 1000 W, Seno, 88 V, 144 V  
SKU: CP1500PFCRM2U

## Información Técnica

- Marca: **CyberPower**
- Topología UPS: **Línea interactiva**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**
- Potencia de salida: **1000 W**
- Forma de onda: **Seno**
- Voltaje de operación de entrada (min): **88 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **144 V**
- Frecuencia de entrada: **57/63 Hz**
- Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**
- Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

Potencia de salida: **1000 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **88 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **144 V**

Frecuencia de entrada: **57/63 Hz**

Regulación del voltaje de salida: **11%**

Índice de aumento de energía: **1500 J**

Factor de potencia de salida: **0.7**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Interfaz en serie: **Si**

#### Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Capacidad de la batería (Ah): **9 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Numero de baterías soportadas: **2**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3.1 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **10.2 min**

Tiempo de recarga de la batería: **8 h**

Batería hot-swap: **Si**

#### Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Material de la cubierta: **Plástico**

Capacidad del rack: **2U**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

#### Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

#### Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **432 mm**

Profundidad: **267 mm**

Altura: **86 mm**

Peso: **12.2 kg**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **373.4 mm**

Largo del paquete: **523.2 mm**

Alto del paquete: **162.6 mm**

Peso del paquete: **13.4 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/594617/cyberpower-cp1500pferm2u-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-15-kva-1000-w-8-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.