Lexmark MX432 adwe Laser A4 1200 x 1200 DPI 42 ppm Wifi

Lexmark MX432 adwe, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Negro, Blanco

SKU: 29S8105

Información Técnica

Marca: **Lexmark**
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**
Tipos de medios de la bandeja de papel: **Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal**
Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
Enviando por fax: **Envío y recepción de faxes en blanco y negro**
Número de cartuchos de impresión: **1**
Colores de impresión: **Negro, Gris**
Funciones de doble cara: **Copiar, Imprimir, Escanear**
Ciclo de trabajo (máximo): **80000 páginas por mes**
Capacidad total de entrada: **250 hojas**
Capacidad total de salida: **150 hojas**
Número total de bandejas de entrada: **2**
Copiado a doble cara: **Si**
Copiando: **Copias en blanco y negro**
Tipo de escaneado: **Escáner de cama plana**
Escaneado dúplex: **Si**
Escaneando: **Escaneo a color**
Memoria interna: **2000 MB**
Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **42 ppm**
Tecnología de impresión: **Laser**
Impresión: **Impresión en blanco y negro**
Impresión a doble cara: **Si**
Pantalla incorporada: **Si**
Color del producto: **Negro, Blanco**
Impresión directa: **Si**
Wifi: **Si**
Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Lexmark MX432 adwe. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro. Escaneando: Escaneo a color. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones de doble cara: Copiar, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco

Especificaciones

Velocidad de impresión
Tecnología de impresión: **Laser**
Impresión: **Impresión en blanco y negro**

Impresión a doble cara:	**Si**
Resolución máxima:	**1200 x 1200 DPI**
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta):	**42 ppm**
Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta):	**18 ppm**
Tiempo hasta primera página (negro, normal):	**5.9 s**
Copiado	
Copiado a doble cara:	**Si**
Copiando:	**Copias en blanco y negro**
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4):	**42 cpm**
Tiempo hasta primera copia (negro, normal):	**5.9 s**
Escalado en la impresosa:	**25 - 400%**
Exploración	
Escaneado dúplex:	**Si**
Escaneando:	**Escaneo a color**
Resolución de escaneado óptico (color):	**600 x 600 ppi**
Área máxima de escaneo:	**216 x 356 mm**
Tipo de escaneado:	**Escáner de cama plana**
Tecnología de escaneado:	**CIS**
Escanear a:	**Correo electrónico, FTP, Network folder, USB**
Velocidad de escaneo (color):	**21 ppm**
Velocidad de escaneado (negro):	**48 ppm**
Velocidad de escaneado dúplex (color):	**42 ppm**
Velocidad de escaneado dúplex (negro):	**96 ppm**
Formatos de imagen soportados:	**JPEG, JPG, TIF**
Formatos de texto soportados:	**PDF**
Fax	
Enviando por fax:	**Envío y recepción de faxes en blanco y negro**
Velocidad de transmisión de fax:	**3 seg/página**
Velocidad de módem:	**33.6 Kbit/s**
Características	
Ciclo de trabajo recomendado:	**800 - 8000 páginas por mes**
Ciclo de trabajo (máximo):	**80000 páginas por mes**
Funciones de doble cara:	**Copiar, Imprimir, Escanear**
Número de cartuchos de impresión:	**1**
Colores de impresión:	**Negro, Gris**
Idiomas de la descripción de la página:	**PCL 5, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PCLm, PDF 1.7**
Fuentes de la impresora:	**PCL, PPDS, PostScript**
Capacidad de entrada y salida	
Número total de bandejas de entrada:	**2**
Capacidad total de entrada:	**250 hojas**
Capacidad total de salida:	**150 hojas**
Bandeja multiusos:	**Si**

Capacidad de entrada de bandeja multiuso:	**100 hojas**
Alimentador automático de documentos (ADF):	**Si**
Capacidad del alimentador automático de documentos:	**50 hojas**
Capacidad de salida de alimentador automático de papel (ADF):	**50 hojas**
Número máximo de bandejas de entrada:	**3**
Capacidad de entrada máxima:	**900 hojas**
Capacidad de salida máxima:	**150 hojas**
Dirección de papel	
Tamaño máximo de papel ISO A-series:	**A4**
Tipos de medios de la bandeja de papel:	**Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal**
Tamaño de ISO serie A (A0...A9):	**A4, A5, A6**
Tamaños de papel de impresión No-ISO:	**Ejecutivo, Folio, Tarjeta Hagaki, Legal, Carta, Oficio, Declaración**
Tamaño de series JIS B (B0...B9):	**B5**
Tamaño de sobres:	**7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL**
Peso de medios de la bandeja de papel:	**60 - 120 g/m²**
Peso de bandeja multiuso:	**60 - 217 g/m²**
Puertos e Interfaces	
Impresión directa:	**Si**
Puerto USB:	**Si**
Conector USB:	**USB Type-A / USB Type-B**
Cantidad de puertos USB 2.0:	**2**
Red	
Wifi:	**Si**
Ethernet:	**Si**
Tecnología de cableado:	**10/100/1000Base-T(X)**
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos:	**10,100,1000 Mbit/s**
Algoritmos de seguridad:	**IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, SSL/TLS, TLS, TTLS**
Protocolos de red soportados (IPv4):	**IPSEC**
Protocolos de red soportados (IPv6):	**IPSEC**
Protocolos de gestión:	**DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, BOOTP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, ICMP, HTTP, DNS, ARP**
Tecnología de impresión móvil:	**Apple AirPrint**
Desempeño	
Memoria interna máxima:	**2000 MB**
Memoria interna:	**2000 MB**
Procesador incorporado:	**Si**
Frecuencia del procesador:	**1200 MHz**
Núcleos del procesador:	**4**
Nivel de presión sonora (imprimiendo):	**53 Db**
Nivel de presión sonora (imprimiendo a dos caras):	**50 Db**
Nivel de presión sonora (copiando):	**58 Db**
Nivel de presión sonora (escaneando):	**56 Db**

Diseño

Color del producto: **Negro, Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Grupo de trabajo**

Pantalla incorporada: **Si**

Diagonal de la pantalla: **10.9 cm (4.3")**

Tipo de control: **Tocar**

Pantalla a color: **Si**

Control de energía

Consumo de energía (media de funcionamiento): **580 W**

Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.52 kWh/week**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Si**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas oerativos de servidor soportados: **Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022**

Otros sistemas operativos soportados: **Novell Open Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **15 - 80%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 32 °C**

Altitud de funcionamiento: **0 - 2896 m**

Certificados

Certificación: **ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, C**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **411.5 mm**

Profundidad: **360.7 mm**

Altura: **353.6 mm**

Peso: **13.6 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **470 mm**

Largo del paquete: **430 mm**

Alto del paquete: **403 mm**

Peso del paquete: **14.7 kg**

Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: **Si**

Capacidad de cartucho incluido (negro): **20000 páginas**

Unidad de imágenes incluida: **Si**

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.