



Dahua Technology SG1016 No administrado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro

Dahua Technology SG1016, No administrado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Montaje en rack

SKU: DH-SG1016

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Soporte 10G: **No**

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Montaje en rack: **Si**

Fuente de energía: **CC**

Capacidad de conmutación: **32 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Tipo de interruptor: **No administrado**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **16**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **No administrado**

Capa del interruptor: **L2**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **16**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: **16**

Cantidad de puertos de enlace ascendente: **2**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Soporte 10G: **No**

Adición de vínculos: **Si**

Soporte para auto-aprendizaje de dirección MAC: **Si**

Soporte para auto-envejecimiento de dirección MAC: **Si**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **32 Gbit/s**

Rango de reenvío: **23.81 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

Marcos jumbo: **15000**

Memoria intermedia de paquetes: **4 MB**

Diseño

Montaje en rack: **Si**

Color del producto: **Negro**

Material de la cubierta: **Plancha**

Desempeño

Conectar y usar (Plug and Play): **Si**

Sin ventilador: **Si**

Control de energía

Fuente de energía: **CC**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Consumo energético: **7 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 75 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**

Profundidad: **155 mm**

Altura: **43.7 mm**

Peso: **1.63 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **523 mm**

Largo del paquete: **273 mm**

Alto del paquete: **109 mm**

Peso del paquete: **2.54 kg**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE**

Link: <https://mcashop.mx/producto/594767/dahua-technology-sg1016-no-administrado-l2-gigabit-ethernet-101001000-negro>