



TP-Link TAPO C125 cámara de vigilancia Cámara de seguridad IP Interior 2560 x 1440 Pixeles Escritorio

TP-Link TAPO C125, Cámara de seguridad IP, Interior, Inalámbrico, Escritorio, Blanco, 120°

SKU: TAPO C125

Información Técnica

- Marca: **TP-LINK**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior**
- Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**
- Tipo de montaje: **Escritorio**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **4 MP**
- Wifi: **Si**
- Bluetooth: **Si**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior
Tecnología de conectividad: Inalámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Diseño
Tipo de montaje: Escritorio
Color del producto: Blanco
Cámara fotográfica
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 120°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 67°
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 140°
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9")
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: Si
Zoom digital: 12x

Apertura máxima: 2
Distancia focal fija: 2.45 mm
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Distancia de visión nocturna: 9 m
Tipo de LED: IR
Longitud de onda infraroja: 940 nm
Vídeo
Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles
Total de megapíxeles: 4 MP
Formatos de compresión de vídeo: H.264
Velocidad de cuadro: 30 fps
Reducción de ruido: Si
Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D
Audio
Altavoces incorporados: Si
Micrófono incorporado: Si
Red
Wifi: Si
Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth: Si
Vista viva: Si
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Lector de tarjeta integrado: Si
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 512 GB
Seguridad
Nivel de ruido de la sirena: 94 Db
Detección de movimiento en vídeo: Si
Algoritmos de seguridad: 128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK, WPA3
Características de administración
Botón de restaurar: Si
Control de energía
Tipo de alimentación: CC
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz
Voltaje de salida DC: 9
Corriente de salida CC: 0.6 A
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **76.4 mm**

Profundidad: **66.4 mm**

Altura: **44.6 mm**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **145 mm**

Largo del paquete: **175 mm**

Alto del paquete: **64 mm**

Peso del paquete: **370 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/594793/tp-link-tapo-c125-camara-de-vigilancia-camara-de-seguridad-ip-interior-2560-x-1440-pixeles-escritorio>