



# Dahua Technology PoE SF1010LP No administrado L2 Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Dahua Technology PoE SF1010LP, No administrado, L2, Fast Ethernet (10/100), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje de pared

### SKU: DH-SF1010LP

### Información Técnica

Marca: Dahua Technology

Soporte 10G: No

Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Montaje en rack: No

Fuente de energía: Corriente alterna Capacidad de conmutación: 2 Gbit/s Tabla de direcciones MAC: 2048 entradas Tipo de interruptor: No administrado

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 10

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

## Aspectos destacados

# **Especificaciones**

### Características de administración

Tipo de interruptor: No administrado

Capa del interruptor: L2

#### Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 10

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100)

Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre): 10 Cantidad de puertos de enlace ascendente: 2

#### Red

Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Soporte 10G: No

Tecnología de cableado ethernet de cobre: 10BASE-T, 100BASE-TX

Bidireccional completo (Full duplex): Si

Soporte de control de flujo: Si

Auto MDI / MDI-X: Si

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: 2 Gbit/s

Rango de reenvío: 1.49 Mpps

Tabla de direcciones MAC: 2048 entradas

Soporte Jumbo Frames: Si



Marcos jumbo: 2048

Diseño

Montaje en rack: No

Color del producto: Negro

Material de la cubierta: Metal

Indicadores LED: Si Montaje de pared: Si

Control de energía

Fuente de energía: Corriente alterna Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

Consumo de energía (máx.): 65 W

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): 8

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: 65 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 55 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 242.5 mm

Profundidad: 122.9 mm

Altura: 35 mm Peso: 760 g

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 303 mm Largo del paquete: 262 mm

Alto del paquete: 72 mm

Peso del paquete: 1.3 kg

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: Si

Certificados

Certificados de cumplimiento: CE

Link: https://mcashop.mx/producto/594891/dahua-technology-poe-sf1010lp-no-administrado-l2-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe-negro