



## Dahua Technology PoE SF1006LP No administrado L2 Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Dahua Technology PoE SF1006LP, No administrado, L2, Fast Ethernet (10/100), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje de pared

SKU: DH-SF1006LP

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **6**

Capacidad de conmutación: **1.2 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **2048 entradas**

Montaje en rack: **No**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

### Aspectos destacados

Dahua Technology PoE SF1006LP. Tipo de interruptor: No administrado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 6. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 2048 entradas, Capacidad de conmutación: 1.2 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje de pared

### Especificaciones

<b>Características de administración</b>
Tipo de interruptor: <b>No administrado</b>
Capa del interruptor: <b>L2</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>6</b>
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>Fast Ethernet (10/100)</b>
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre): <b>6</b>
Cantidad de puertos de enlace ascendente: <b>2</b>
<b>Red</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x</b>
Soporte 10G: <b>No</b>
Tecnología de cableado ethernet de cobre: <b>10BASE-T, 100BASE-TX</b>
Bidireccional completo (Full duplex): <b>Si</b>
Soporte de control de flujo: <b>Si</b>
Auto MDI / MDI-X: <b>Si</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100 Mbit/s</b>
Soporte para auto-aprendizaje de dirección MAC: <b>Si</b>
Soporte para auto-envejecimiento de dirección MAC: <b>Si</b>

Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: <b>1.2 Gbit/s</b>
Rango de reenvío: <b>0.89 Mpps</b>
Tabla de direcciones MAC: <b>2048 entradas</b>
Soporte Jumbo Frames: <b>Si</b>
Marcos jumbo: <b>2048</b>
Diseño
Montaje en rack: <b>No</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Material de la cubierta: <b>Metal</b>
Indicadores LED: <b>Si</b>
Montaje de pared: <b>Si</b>
Control de energía
Fuente de energía: <b>Corriente alterna</b>
Voltaje de entrada AC: <b>100 - 240 V</b>
Consumo de energía (máx.): <b>36 W</b>
Alimentación a través de Ethernet (PoE)
Energía sobre Ethernet (PoE): <b>Si</b>
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): <b>4</b>
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: <b>36 W</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-10 - 55 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>10 - 90%</b>
Peso y dimensiones
Ancho: <b>194 mm</b>
Profundidad: <b>108.1 mm</b>
Altura: <b>35 mm</b>
Peso: <b>560 g</b>
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: <b>303 mm</b>
Largo del paquete: <b>262 mm</b>
Alto del paquete: <b>72 mm</b>
Peso del paquete: <b>1.11 kg</b>
Sustentabilidad
Cumplimiento de la sostenibilidad: <b>Si</b>

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/594892/dahua-technology-poe-sf1006lp-no-administrado-l2-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe-negro>