



## TP-Link Tapo C120 Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo/Pared/Escritorio

TP-Link Tapo C120, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Inalámbrico y alámbrico, Techo/Pared/Escritorio, Blanco, Negro, 120°

SKU: TAPO C120

### Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Tipo de alimentación: **CC**

Ethernet: **No**

Bluetooth: **No**

Wifi: **Si**

Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**

Total de megapixeles: **4 MP**

HDD incorporado: **No**

Número de cámaras: **1**

Tipo de sensor: **CMOS**

Color del producto: **Blanco, Negro**

Tipo de montaje: **Techo/Pared/Escritorio**

Visión nocturna: **Si**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

### Diseño

Tipo de montaje: **Techo/Pared/Escritorio**

Color del producto: **Blanco, Negro**

Indicadores LED: **Si**

### Cámara fotográfica

Ángulo de campo de visión (FOV): **120°**

### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9")**

Tipo de sensor: **CMOS**

**Sistema de lentes**Capacidad de zoom: **Si**Zoom digital: **12x**Apertura máxima: **1.65**Distancia focal fija: **3.17 mm****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **9 m**Distancia de visión nocturna a color: **9 m**Longitud de onda infrarroja: **940 nm****Vídeo**Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**Total de megapixeles: **4 MP**Formatos de vídeo compatibles: **H.264**Formatos gráficos soportados: **2560 x 1440**Formato de vídeo soportado: **1440p**Velocidad de cuadro: **20 fps**Reducción de ruido: **Si**Ajuste de calidad de imagen: **DNR****Audio**Altavoces incorporados: **Si**Sistema de audio: **De 2 vías**Relación señal/ruido (SNR): **96 Db**Micrófono incorporado: **Si****Red**Ethernet: **No**Estándares de red: **IEEE 802.11n, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g**Wifi: **Si**Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**Bluetooth: **No**Distancia entre canales: **2400 MHz**Vista viva: **Si****Medios de almacenaje**HDD incorporado: **No**Lector de tarjeta integrado: **Si**Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB****Puertos e Interfaces**Enchufe de entrada de CC: **Si****Seguridad**Detección de movimiento en video: **Si**Algoritmos de seguridad: **128-bit AES, WPA, WPA2-PSK**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Detección de rostros, Detección de cruce de línea, Detección de mascotas, Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)**

### **Características de administración**

Botón de restaurar: **Si**

### **Control de energía**

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 / 60 Hz**

Voltaje de salida CC: **5**

Corriente de salida CC: **1 A**

### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

### **Peso y dimensiones**

Ancho: **67.4 mm**

Profundidad: **57.4 mm**

Altura: **44.1 mm**

### **Contenido del empaque**

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/594935/tp-link-tapo-c120-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techoparedescriptorio>