



KYOCERA ECOSYS PA2100cx Color 1200 x 1200 DPI A4

KYOCERA ECOSYS PA2100cx, Laser, Color, 1200 x 1200 DPI, A4, 21 ppm, Impresión a doble cara

SKU: PA2100CX

Información Técnica

Marca: **KYOCERA**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Color: **Si**

Tecnología de impresión: **Laser**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **21 ppm**

Impresión a doble cara: **Si**

Memoria interna: **512 MB**

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **300 hojas**

Capacidad total de salida: **150 hojas**

Número de cartuchos de impresión: **4**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**

Idiomas de la descripción de la página: **PDF, PCL 6, XPS, PostScript 3**

Ciclo de trabajo (máximo): **65000 páginas por mes**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**

Consumo de energía (imprimiendo): **345 W**

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Aspectos destacados

KYOCERA ECOSYS PA2100cx. Tecnología de impresión: Laser, Color. Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 65000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 21 ppm, Impresión a doble cara. Pantalla: LCD. Listo para redes. Color del producto: Negro, Blanco

Especificaciones

Velocidad de impresión
Modo de impresión duplex: Auto
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 21 ppm
Color: Si
Tecnología de impresión: Laser
Impresión a doble cara: Si

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **21 ppm**

Tiempo de calentamiento: **32 s**

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **11 s**

Tiempo hasta primera página (color, normal): **12.5 s**

Márgenes de impresión: **4.2 mm**

Impresión de marca de agua: **Si**

Impresión segura: **Si**

Impresión N-up: **2, 4, 6, 8, 9, 16, 25**

Función de impresión de folletos: **No**

Impresión económica: **Si**

Características

Ciclo de trabajo (máximo): **65000 páginas por mes**

Ciclo de trabajo recomendado: **500 - 1500 páginas por mes**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**

Número de cartuchos de impresión: **4**

Idiomas de la descripción de la página: **PDF, PCL 6, XPS, PostScript 3**

Fuentes de la impresora: **PCL, PostScript**

País de origen: **China**

Cartuchos de repuesto: **TK-5430K Zwart (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430Y Geel (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430M Magenta (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430C Cyaan (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5440K Zwart (toner 2.800) ISO/IEC 19798 TK-5440Y Geel (toner 2.400) ISO/IEC 19798 TK-5440M Magenta (toner 2.400) ISO/IEC 19**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **300 hojas**

Capacidad total de salida: **150 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: **250 hojas**

Bandeja multiusos: **Si**

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **50 hojas**

Número máximo de bandejas de entrada: **3**

Capacidad de entrada máxima: **550 hojas**

Capacidad de salida máxima: **150 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tamaño máximo de impresión: **216 x 356 mm**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal**

Tipos de medios de bandeja multi-usos: Papel normal
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A4, A5, A6
Tamaño de ISO serie B (B0...B9): B5, B6
Tamaños de papel de impresión No-ISO: Legal, Carta
Ancho de formato personalizado: 70 - 216 mm
Longitud de formato personalizado: 148 - 356 mm
Peso de medios de la bandeja de papel: 60 - 163 g/m²
Peso de bandeja multiuso: 60 - 220 g/m²
Peso de papel a doble cara soportado: 60 - 120 g/m²
Puertos e Interfaces
Interfaces estándar: Ethernet, USB 2.0
Impresión directa: Si
Puerto USB: Si
Cantidad de puertos USB 2.0: 1
Conector USB: USB tipo A
Red
Listo para redes: Si
Wifi: No
Ethernet: Si
Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Comunicación de Campo Cercano (NFC): No
Bluetooth: No
Tecnología de impresión móvil: Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Desempeño
Memoria interna: 512 MB
Memoria interna máxima: 512 MB
Lector de tarjeta integrado: No
Procesador incorporado: Si
Familia de procesador: ARM Cortex
Frecuencia del procesador: 800 MHz
Nivel de presión sonora (imprimiendo): 48 Db
Nivel de potencia sonora (en espera): 30 Db
Diseño
Posicionamiento de mercado: Hogar y oficina

Color del producto: Negro, Blanco
Pantalla incorporada: Si
Pantalla: LCD
Pantalla táctil: No
Número de líneas en pantalla: 2 líneas
Tipo de control: Botones
Certificación: GS, TUV
Certificados
Cumplimiento de la normativa sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE): Si
Control de energía
Consumo de energía (imprimiendo): 345 W
Consumo de energía (listo): 33 W
Consumo de energía (ahorro): 0.9 W
Consumo de energía (apagado): 0.2 W
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): 0.691 kWh/week
Voltaje de entrada AC: 220 - 240 V
Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz
Requisitos del sistema
Sistemas operativos Windows soportados: Si
Sistemas operativos Mac soportados: Si
Sistemas operativos Linux soportados: Si
Peso y dimensiones
Ancho: 410 mm
Profundidad: 410 mm
Altura: 329 mm
Peso: 26 kg
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: 592 mm
Largo del paquete: 567 mm
Alto del paquete: 460 mm
Peso del paquete: 27 kg
Contenido del empaque
Cartucho (s) incluido: Si
Capacidad de cartucho incluido (negro): 1500 páginas
Capacidad de cartucho incluido (CMY): 1500 páginas

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84433210**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **CE**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/595087/kyocera-ecosys-pa2100cx-color-1200-x-1200-dpi-a4>