

TP-Link Omada POE160S adaptador PoE Gigabit Ethernet

TP-Link Omada POE160S, Gigabit Ethernet, 10,100,1000 Mbit/s, 10/100/1000, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Negro

SKU: POE160S

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45):	**2**
Puertos de entrada RJ-45:	**1**
Puertos de salida RJ-45:	**1**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**125 mm**
Profundidad:	**59.4 mm**
Altura:	**36.8 mm**
Control de energía	
Potencia de salida:	**30 W**
Voltaje de entrada del adaptador AC:	**100 - 240 V**
Frecuencia de adaptador AC:	**50/60 Hz**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa:	**0 - 40 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**10 - 90%**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-40 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**5 - 90%**
Red	
Tipo de interfaz Ethernet:	**Gigabit Ethernet**
Velocidad de transferencia LAN:	**10,100,1000 Mbit/s**
Tecnología de cableado:	**10/100/1000**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible:	**Si**
Estándares de red:	**IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u**
Tipos de cable soportados:	**Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e**
Empaquetado de datos	
Ancho del paquete:	**170 mm**

Largo del paquete: **230 mm**
Alto del paquete: **80 mm**
Peso del paquete: **460 g**
Tipo de empaque: **Caja**
Contenido del empaque
Cantidad de productos: **1 pieza(s)**
Kit de montaje en pared: **Si**
Cable de alimentación incluido: **Si**
Guía de instalación rápida: **Si**
Características
Color del producto: **Negro**
Montaje de pared: **Si**
Conectar y usar (Plug and Play): **Si**
Distancia máxima de funcionamiento: **100 m**
Indicadores LED: **Corriente**

Link: https://mcashop.mx/producto/595098/tp-link-omada-poe160s-adaptador-poe-gigabit-ethernet

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.