



Hikvision DS-2CD2387G2H-LIU(2.8mm)(eF) Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo

Hikvision DS-2CD2387G2H-LIU(2.8mm)(eF), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Multi, 130 Db, Techo

SKU: DS-2CD2387G2H-LIU(2.8MM)(EF)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Factor de forma: **Torreta**
 Color del producto: **Blanco**
 Visión nocturna: **Si**
 Total de megapíxeles: **8 MP**
 Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2CD2387G2H-LIU(2.8mm)(eF). Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Torreta. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 108.8°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 56.4°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"). Distancia de detección: 89 m, Distancia de observación: 35 m, Distancia de reconocimiento: 17 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Luz integrada: Si
Número de idiomas: 33
Idiomas de soporte: Multi
Rango dinámico: 130 Db
Diseño
Factor de forma: Torreta
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Metal
Funciones de protección: Resistente al polvo, Resistente al agua
Código IP (International Protection): IP67

Cámara fotográficaIluminación mínima: **0 Lux**Ángulo de rotación: **360°**Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **108.8°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **56.4°**Ángulo de visión de la lente, diagonal: **134.3°**Ángulo de inclinación: **0 - 75°**Rango de paneo: **0 - 360°**Velocidad de obturador: **1/3 - 1/100000 s**Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **4****Sensor de la imagen**Número de sensores: **1**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Número de lentes: **1**Distancia de detección: **89 m**Distancia de observación: **35 m**Distancia de reconocimiento: **17 m**Enfoque fijo: **Si**Apertura máxima: **1**Distancia de identificación: **8 m**Distancia focal fija: **2.8 mm****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **40 m**Tipo de LED: **IR/Blanco**Longitud de onda infraroja: **850 nm****Vídeo**Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**Total de megapíxeles: **8 MP**Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 3200 x 1800, 3840 x 2160**

Grabación de vídeo: **Si**Velocidad de cuadro: **30 fps**Emisión de vídeo: **Si**Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**Enmascaramiento de privacidad: **Si**Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**Rango de bits: **32 Kbps - 16 Mbps**Compensación de contraluz (BLC): **Si**Compensación de luces altas (HLC): **Si**Codificación de regiones de interés (ROI): **Si****Audio**Formatos de audio soportados: **AAC-LC, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM**Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**Micrófono incorporado: **Si**Rango de velocidad de bits: **8 - 320 Kbit/s**Frecuencias de muestreo: **8 - 48 kHz****Red**Ethernet: **Si**Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP**Wifi: **No**Bluetooth: **No**Número de usuarios: **32 usuario(s)**Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**Interoperabilidad con el cliente: **iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central**Vista viva: **Si**Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **6 canales****Medios de almacenaje**HDD incorporado: **No**Lector de tarjeta integrado: **Si**Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Seguridad
Protección mediante contraseña: Si
Detección de movimiento en video: Si
Alarma de manipulación activa: Si
Filtro de dirección IP: Si
Algoritmos de seguridad: EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS
Cifrado HTTPS: Si
Protección de privacidad: Si
Latido: Si
Espejo: Si
Marca de agua digital: Si
Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: Si
Contador de píxeles: Si
Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: Si
Registro de auditoría: Si
Reposición automática de la red (ANR): Si
Autenticación por consulta: Si
Almacenamiento de acceso en red (NAS): Si
Características de administración
Administración basada en web: Si
Botón de restaurar: Si
Análisis de comportamiento: Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de entrada en área, Region exiting detection
Control de energía
Tipo de alimentación: CC, PoE
Consumo de energía (máx.): 6.5 W
Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 8 W
Voltaje de salida CC: 12
Corriente de salida CC: 0.54 A
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Altura: **115.4 mm**

Diámetro: **13.8 cm**

Peso: **770 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **170 mm**

Largo del paquete: **170 mm**

Alto del paquete: **16 mm**

Peso del paquete: **1.04 kg**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de cumplimiento: **CB, CE, KC, RoHS**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Detalles técnicos

Iris: **Si**

Interfaz de montaje del objetivo: **M16**

Link: <https://mcashop.mx/producto/595118/hikvision-ds-2cd2387g2h-liu28mmef-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-3840-x-2160-pixeles-techo>