HUAWEI eKit S310 Series S310-24ST4X Gestionado L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Gris

HUAWEI eKit S310 Series S310-24ST4X, Gestionado, L2+, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Montaje en rack, 1U

SKU: 98012532

Información Técnica

Marca: **HUAWEI eKit**
Soporte 10G: **Si**
Montaje en rack: **Si**
Fuente de alimentación incluida: **Si**
Fuente de energía: **Corriente alterna**
Capacidad de conmutación: **128 Gbit/s**
Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**
Tipo de interruptor: **Gestionado**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Aspectos destacados

HUAWEI eKit S310 Series S310-24ST4X. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2+. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Puerto de consola: RJ-45. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 128 Gbit/s. Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: **Gestionado**
Capa del interruptor: **L2+**
Gestionado por la nube: **Si**
Configuración de ajustes de ubicación (CLI): **Si**
Puertos e Interfaces
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Combo SFP Cantidad de puertos: **8**
Cantidad de ranuras del módulo SFP: **24**
Cantidad de ranuras del módulo SFP+: **4**
Puerto de consola: **RJ-45**
Red
Soporte 10G: **Si**
Adición de vínculos: **Si**
Soporte VLAN: **Si**
Número de VLANs: **4094**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **128 Gbit/s**

Rango de reenvío: **96 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**

Ruta estática: **Si**

Seguridad

Funciones DHCP: **DHCP client, DHCP server, DHCP snooping**

Algoritmos de seguridad: **SNMP, SNMPv2, SNMPv3**

Protección contra loops: **Si**

Funciones de multidifusión

Multidifusión, soporte: **Si**

Diseño

Montaje en rack: **Si**

Factor de forma: **1U**

Color del producto: **Gris**

Material de la cubierta: **Metal**

Indicadores LED: **Si**

Código IP (International Protection): **IP20**

Desempeño

Nivel de ruido: **38.1 Db**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Consumo de energía (máx.): **41.7 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-5 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 5000 m**

Altitud no operativa: **0 - 5000 m**

Peso y dimensiones

Ancho:	**442 mm**
Profundidad:	**220 mm**
Altura:	**43.6 mm**
Empaquetado de datos	
Peso del paquete:	**3.55 kg**

Link: https://mcashop.mx/producto/595157/huawei-ekit-s310-series-s310-24st4x-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-1u-gris

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.