



## EZVIZ PT IP 2 Megapíxel / Wi-Fi / Detección Humana / Lente Dual / Visión Nocturna en Color / Cobertura Visual 360° / Notificación Push / Ranura para Memoria 512 GB

EZVIZ C8PF, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Inalámbrico y alámbrico, UL, FCC, CE, WEEE, REACH, RoHS, Techo/pared, Blanco

SKU: CS-C8PF

### Información Técnica

Marca: **EZVIZ**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **2**

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Esférico**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

### Aspectos destacados

EZVIZ C8PF. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Esférico. Ángulo de inclinación: 0 - 80°, Rango de paneo: 0 - 340°, Velocidad de obturación ajustable: Auto. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7"). Zoom digital: 8x, Diámetro de la lente (ancho): 2.8 mm, Diámetro del objetivo (tele): 1.2 cm

### Especificaciones

Desempeño
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Inalámbrico y alámbrico</b>
Control PTZ: <b>Si</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: <b>Si</b>
Visualización a distancia: <b>Si</b>
Certificación: <b>UL, FCC, CE, WEEE, REACH, RoHS</b>

**Diseño**Factor de forma: **Esférico**Tipo de montaje: **Techo/pared**Color del producto: **Blanco**Resistente a la intemperie: **Si****Cámara fotográfica**Control de desplazamiento de la cámara: **Si**Control de inclinación de la cámara: **Si**Iluminación mínima: **0 Lux**Ángulo de inclinación: **0 - 80°**Rango de paneo: **0 - 340°**Velocidad de obturación ajustable: **Auto****Sensor de la imagen**Número de sensores: **2**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Capacidad de zoom: **Si**Zoom digital: **8x**Número de lentes: **2**Diámetro de la lente (ancho): **2.8 mm**Diámetro del objetivo (tele): **1.2 cm****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **30 m**Tipo de LED: **IR**Número de LEDs de iluminación: **4****Vídeo**Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**Formatos de compresión de video: **H.264, H.265**Velocidad de cuadro: **15 fps**Emisión de vídeo: **Si**Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Rango de bits: **2 Mbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

#### Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Sistema de audio: **De 2 vías**

Micrófono incorporado: **Si**

#### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **EZVIZ Cloud Proprietary Protocol**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.): **72 Mbit/s**

Bluetooth: **No**

Distancia entre canales: **20 MHz**

Frecuencia de banda: **2.4 - 2.4835 GHz**

Modo de retransmisión: **Multidifusión**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

#### Seguridad

Protección mediante contraseña: **Si**

Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, TLS, WPA, WPA2, WPA2-PSK**

Antiparpadeo: **Si**

Latido: **Si**

Marca de agua digital: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo energético: **12 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Corriente de salida CC: **1 A**

**Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%****Peso y dimensiones**Ancho: **116 mm**Profundidad: **164 mm**Altura: **154 mm**Peso: **578 g**Longitud de cable: **1.5 m****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **185 mm**Largo del paquete: **205 mm**Alto del paquete: **197 mm**Peso del paquete: **938 g****Sustentabilidad**Certificados de cumplimiento: **CE, REACH, RoHS, WEEE****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Kit de montaje: **Si**Tornillos incluidos: **Si**Plantilla de perforación incluida: **Si**Manual: **Si**Adaptador AC incluido: **Si****Detalles técnicos**Interfaz de montaje del objetivo: **M12**Número de secuencias de video: **2**

Link: <https://mcashop.mx/producto/595165/ezviz-pt-ip-2-megapixel-wi-fi-deteccion-humana-lente-dual-vision-nocturna-en-color-cobertura-visual-360-notificacion-push-ranura-para-memoria-512-gb>