



Hikvision Anti-Corrosion Series DS-2DT8C442MXG-LWT cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo/pared

Hikvision Anti-Corrosion Series DS-2DT8C442MXG-LWT, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 4 patrones, Punto preestablecido, Búlgaro, Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Estonio,..., 120 Db

SKU: DS-2DT8C442MXG-LWT

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Negro, Gris**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Hikvision Anti-Corrosion Series DS-2DT8C442MXG-LWT. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Negro, Gris, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.001 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 1.97 - 58.8°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 1.12 - 34.6°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"). Zoom óptico: 42x, Zoom digital: 16x, Velocidad del zoom: 5.4 s

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Control PTZ: Si
Modos PTZ: 4 patrones, Punto preestablecido
Visualización de estado PTZ: Si
Puntos predefinidos: Si
Función de congelación preestablecida: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Número de idiomas: 33
Idiomas de soporte: Búlgaro, Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Estonio, Finlandés, Francés, Griego, HRV, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, LAT, Lituano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, SER, Eslovaco, Esloveno, Sueco, Tailandés, Turco, Ucraniano, Vietnamita
Rango dinámico: 120 Db

DiseñoFactor de forma: **Domo**Tipo de montaje: **Techo/pared**Color del producto: **Negro, Gris**Funciones de protección: **Resistente a la corrosión, Resistente al polvo, Resistente al agua**Código IP (International Protection): **IP67****Cámara fotográfica**Iluminación mínima: **0.001 Lux**Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **1.97 - 58.8°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **1.12 - 34.6°**Ángulo de visión de la lente, diagonal: **2.28 - 67.1°**Ángulo de inclinación: **-20 - 90°**Velocidad de preselección de la inclinación: **200 °/seg**Velocidad de inclinación manual: **0.1 - 120 °/seg**Rango de paneo: **0 - 360°**Velocidad de panorámica prefijada: **240 °/seg**Velocidad de giro manual: **0.1 - 160 °/seg**Giro automático: **Si**Velocidad de obturador: **1 - 1/30000 s**Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **24****Sensor de la imagen**Número de sensores: **1**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Capacidad de zoom: **Si**Zoom óptico: **42x**Zoom digital: **16x**Número de lentes: **1**Velocidad del zoom: **5.4 s**Intervalo de longitud focal: **6 - 252 mm**Autoenfoco: **Si**Enfoque: **Motorizado/Manual**Apertura máxima: **1.2**

Visión nocturnaVisión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **500 m**Tipo de LED: **IR/Blanco****Vídeo**Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**Total de megapíxeles: **4 MP**Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440**Reducción de ruido: **Si**Ajuste de calidad de imagen: **DNR**Enmascaramiento de privacidad: **Si**Rango de bits: **32 Kbps - 16384 Mbps**Compensación de contraluz (BLC): **Si**Compensación de luces altas (HLC): **Si**Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**Posicionamiento 3D: **Si****Audio**Canales de entrada de audio: **1 canales**Canales de salida de audio: **1 canales**Formatos de audio soportados: **AAC, G.711, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MP2L2**Relación señal/ruido (SNR): **52 Db****Red**Ethernet: **Si**Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**Protocolos de red compatibles: **IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, WebSocket, WebSockets**Wifi: **No**Bluetooth: **No**Número de usuarios: **32 usuario(s)**Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **20 canales****Medios de almacenamiento**HDD incorporado: **No**Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Puertos RS-485: **1**

Seguridad

Canales de entrada de alarma: **7**

Canales de salida de alarma: **2**

Protección mediante contraseña: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS**

Cifrado HTTPS: **Si**

Marca de agua digital: **Si**

Reposición automática de la red (ANR): **Si**

Autenticación por consulta: **Si**

Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Si**

Características de administración

Navegador web: **Si**

Programación de gestión: **HikCentral, iVMS-4200, Hik-Connect**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de entrada AC: **24 V**

Consumo de energía (máx.): **60 W**

Voltaje de salida CC: **36**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Altura: **398.1 mm**

Diámetro: **24.2 cm**

Peso: **6 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/595212/hikvision-anti-corrosion-series-ds-2d8c442mxg-lwt-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techopared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.