



StarTech.com Cable USB4 de 50cm - Cable USB Tipo C Certificado USB-IF - Cable USB-C de 40G - PD 3.1 EPR de 240W - 8K 60Hz - Compatible con Puertos Thunderbolt/USB 3.2

StarTech.com Cable USB4 de 50cm - Cable USB Tipo C Certificado USB-IF - Cable USB-C de 40G - PD 3.1 EPR de 240W - 8K 60Hz - Compatible con Puertos Thunderbolt/USB 3.2, 0.5 m, USB C, USB C, USB4 Gen 3x2, 40 Gbit/s, Negro

SKU: 50C-40G-USB4-CABLE

Información Técnica

- Marca: **StarTech.com**
- Color del producto: **Negro**
- Género del conector 1: **Macho**
- Género del conector 2: **Macho**
- Conector 1: **USB C**
- Conector 2: **USB C**
- Versión USB: **USB4 Gen 3x2**
- Longitud de cable: **0.5 m**
- Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Aspectos destacados

StarTech.com Cable USB4 de 50cm - Cable USB Tipo C Certificado USB-IF - Cable USB-C de 40G - PD 3.1 EPR de 240W - 8K 60Hz - Compatible con Puertos Thunderbolt/USB 3.2. Longitud de cable: 0.5 m. Conector 1: USB C, Conector 2: USB C, Versión USB: USB4 Gen 3x2, Rango de transferencia de datos (max): 40 Gbit/s, Contactos del conector chapado: Níquel, Color del producto: Negro

Especificaciones

| Características |
|---|
| Versión USB: USB4 Gen 3x2 |
| Conector 1: USB C |
| Conector 2: USB C |
| Género del conector 1: Macho |
| Género del conector 2: Macho |
| Factor de forma de conector 1: Derecho |
| Factor de forma de conector 2: Derecho |
| AWG calibre del cable: 26/32 |
| Contactos del conector chapado: Níquel |
| Material del forro del cable: Elastómero termoplástico (TPE) |
| Blindaje de cable: Papel de aluminio mylar |
| Rango máximo de transferencia de datos: 40000 Mbit/s |
| Rango de transferencia de datos (max): 40 Gbit/s |
| Color del producto: Negro |

| |
|---|
| Tipo de cable: Cable redondo |
| Suministro de potencia USB: Si |
| Revisión de envío de energía de USB: 3.1 |
| Envío de energía de USB hasta: 240 W |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: Si |
| Versión de DisplayPort: 1.4 |
| Máxima velocidad de actualización: 120 Hz |
| Compresión de flujos de visualización (DSC): Si |
| Alto Rango Dinámico (HDR): Si |
| Control de energía |
| Voltaje de entrada: 48 V |
| Corriente de entrada (máx.): 5 A |
| Peso y dimensiones |
| Longitud de cable: 0.5 m |
| Diámetro de cable: 4.8 mm |
| Peso: 23 g |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete: 130 mm |
| Largo del paquete: 220 mm |
| Alto del paquete: 10 mm |
| Peso del paquete: 30 g |
| Contenido del empaque |
| Cantidad por paquete: 1 pieza(s) |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C |
| Certificados |
| Certificados de cumplimiento: CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) |
| Datos de logística |
| Cantidad por caja principal: 250 pieza(s) |
| Largo de la caja principal: 310 mm |
| Longitud de la caja principal: 310 mm |
| Alto de la caja principal: 335 mm |

Link: <https://mcashop.mx/producto/595265/startechcom-cable-usb4-de-50cm-cable-usb-tipo-c-certificado-usb-if-cable-usb-c-de-40g-pd-31-epr-de-240w-8k-60hz-compatible-con>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.