



StarTech.com Tarjeta PCI Express de 4 Puertos USB-A - Tarjeta PCIe USB 3.2 de 5Gbps - 4 Controladores USB Independientes - Hub Interno USB-A - Windows/macOS/Linux
 StarTech.com Tarjeta PCI Express de 4 Puertos USB-A - Tarjeta PCIe USB 3.2 de 5Gbps - 4 Controladores USB Independientes - Hub Interno USB-A - Windows/macOS/Linux, PCIe, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Altura total / Bajo perfil, PCI 2.0, SATA 15 puntas, Negro

SKU: P5Q4A-USB-CARD

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**
 Interfaz de host: **PCIe**
 Interfaz de salida: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
 Interno: **Si**

Aspectos destacados

StarTech.com Tarjeta PCI Express de 4 Puertos USB-A - Tarjeta PCIe USB 3.2 de 5Gbps - 4 Controladores USB Independientes - Hub Interno USB-A - Windows/macOS/Linux. Interfaz de host: PCIe, Interfaz de salida: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Factor de forma de tarjeta de expansión: Altura total / Bajo perfil. Color del producto: Negro. Circuito integrado: Renesas - UPD720202 x4, Diodes Incorporated - PI7C9X2G608, Rango de transferencia de datos (máx.): 5 Gbit/s. Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Sistemas operativos de servidor soportados: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019. Ancho: 120 mm, Profundidad: 169 mm, Altura: 19 mm

Especificaciones

| |
|--|
| Puertos e Interfaces |
| Interfaz de host: PCIe |
| Interfaz de salida: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Factor de forma de tarjeta de expansión: Altura total / Bajo perfil |
| Estándar de tarjeta de expansión: PCI 2.0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 4 |
| Tipo de conector de alimentación SATA: SATA 15 puntas |
| Diseño |
| Interno: Si |
| Color del producto: Negro |
| Características |
| Circuito integrado: Renesas - UPD720202 x4, Diodes Incorporated - PI7C9X2G608 |
| Rango de transferencia de datos (máx.): 5 Gbit/s |
| Apoyo UASP: Si |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: -10 - 70 °C |

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 90%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019**

Peso y dimensiones

Ancho: **120 mm**

Profundidad: **169 mm**

Altura: **19 mm**

Peso: **100 g**

Empaquetado de datos

Guía de instalación rápida: **Si**

Ancho del paquete: **144 mm**

Largo del paquete: **207 mm**

Alto del paquete: **38 mm**

Peso del paquete: **110 g**

Datos de logística

Cantidad por caja principal: **40 pieza(s)**

Largo de la caja principal: **440 mm**

Longitud de la caja principal: **420 mm**

Alto de la caja principal: **320 mm**

Link: <https://mcashop.mx/producto/595283/startechcom-tarjeta-pci-express-de-4-puertos-usb-a-tarjeta-pcie-usb-32-de-5gbps-4-controladores-usb-independientes-hub-interno-usb-a-windowsmacoslinux>