



Smartbitt SBOL2KRT-1 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 2 kVA 1800 W 8 salidas AC

Smartbitt SBOL2KRT-1, Doble conversión (en línea), 2 kVA, 1800 W, Onda sinusoidal pura, 100 V, 127 V

SKU: SBOL2KRT-1

Información Técnica

Marca: **Smartbitt**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Escritorio**

Voltaje de entrada de operación (min): **100 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **127 V**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2 kVA**

Potencia de salida: **1800 W**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Aspectos destacados

Smartbitt SBOL2KRT-1. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA, Potencia de salida: 1800 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15, NEMA 5-20R, Conector: NEMA 5-20P, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V, Corriente de carga: 1 A. Factor de forma: Escritorio, Color del producto: Negro, Tipo de visualizador: LCD. Ancho: 438 mm, Profundidad: 410 mm, Altura: 88 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA
Potencia de salida: 1800 W
Forma de onda: Onda sinusoidal pura
Voltaje de entrada de operación (min): 100 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 127 V
Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 100 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 127 V
Tiempo de respuesta: 4 ms
Eficiencia: 89.7%
Eficiencia (modo ECO): 94.4%
Factor de cima: 3:1
Modo ECO: Si

Apagado de emergencia: **Si**

Nivel de ruido: **50 Db**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15, NEMA 5-20R**

Conector: **NEMA 5-20P**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Batería

Capacidad de la batería: **9 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Numero de baterías soportadas: **4**

Corriente de carga: **1 A**

Diseño

Factor de forma: **Escritorio**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **438 mm**

Profundidad: **410 mm**

Altura: **88 mm**

Peso: **19 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/595286/smartbitt-sbol2krt-1-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-2-kva-1800-w-8-salidas-ac>