



DELL PowerEdge R760XS servidor 2 TB Bastidor (2U) Intel® Xeon® Gold 5418Y 2 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 1400 W
 DELL PowerEdge R760XS, 2 GHz, 5418Y, 16 GB, DDR5-SDRAM, 2 TB, Bastidor (2U)

SKU: R760XS-FY25Q3-MX

Información Técnica

Marca: **Dell**
 Modelo del procesador: **5418Y**
 Frecuencia del procesador: **2 GHz**
 Memoria interna: **16 GB**
 Memoria interna máxima: **1 TB**
 Tipo de chasis: **Bastidor (2U)**

Aspectos destacados

DELL PowerEdge R760XS. Familia de procesador: Intel® Xeon® Gold, Frecuencia del procesador: 2 GHz, Modelo del procesador: 5418Y. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 2 TB, Tamaño del HDD: 3.5", Interfaz del HDD: SATA III. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 1400 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Bastidor (2U)

Especificaciones

Procesador
Fabricante de procesador: Intel
Familia de procesador: Intel® Xeon® Gold
Generación de procesadores: Intel Xeon Scalable 4th Gen
Modelo del procesador: 5418Y
Frecuencia del procesador: 2 GHz
Frecuencia del procesador turbo: 3.8 GHz
Núcleos del procesador: 24
Caché del procesador: 45 MB
Chipset de tarjeta madre: Intel C741
Número de procesadores instalados: 1
Potencia de diseño térmico (TDP): 185 W
System bus data transfer rate: 16 GT/s
Filamentos de procesador: 48
Tipos de memoria soportados por el procesador: DDR5-SDRAM
Velocidades de memoria del reloj soportadas por el procesador: 4400 MHz
Memoria
Memoria interna: 16 GB
Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM

Tipo de memoria intermedia: Registered (buffered)
Clasificación de memoria: 1
Ranuras de memoria: 16x DIMM
Rango de transferencia de datos de memoria: 4800 MT/s
Memoria interna máxima: 1 TB
Medios de almacenaje
Capacidad total de almacenaje: 2 TB
Número de HDDs instalados: 1
Capacidad del HDD: 2 TB
Interfaz del HDD: SATA III
Velocidad de rotación del HDD: 7200 RPM
Tamaño del HDD: 3.5"
Número de HDDs soportados: 12
Tamaños de disco duro soportados: 3.5"
Compatibilidad con RAID: Si
Controladores RAID compatibles: PERC H755
Compatibilidad con Hot-Plug: Si
Tipo de unidad óptica: No
Red
Controlador LAN: Broadcom 5720
Ethernet: Si
Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)
Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2
Cantidad de puertos USB 2.0: 2
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 2
Ranuras de expansión
Ranuras x8 PCI Express: 3
Ranuras x16 PCI Express: 1
Diseño
Tipo de chasis: Bastidor (2U)
Color del producto: Negro
Desempeño

Administración remota: **iDRAC9, Enterprise 16G**

Software

Sistema operativo instalado: **No**

Sistemas operativos compatibles: **Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware vSAN/ESXi**

Control de energía

Suministro de energía redundante (RPS), soporte: **Si**

Fuente de alimentación: **1400 W**

Número redundante de fuentes de alimentación soportadas: **2**

Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas: **2**

Conector del cable de alimentación 1: **NEMA 5-15P**

Conector del cable de alimentación 2: **Acoplador C13**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 65 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3048 m**

Altitud no operativa: **0 - 12000 m**

Peso y dimensiones

Ancho: **482 mm**

Altura: **86.8 mm**

Otras características

Velocidad de transferencia de datos: **6 Gbit/s**

Bytes por sector: **512n**

Open Compute Project (OCP): **NIC 3.0**

Link: <https://mcashop.mx/producto/595308/dell-poweredge-r760xs-servidor-2-tb-bastidor-2u-intel-xeon-gold-5418y-2-ghz-16-gb-ddr5-sdram-1400-w>