

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



## **3nStar RPT004 impresora de recibo Inalámbrico y alámbrico Térmica directa Impresora de TPV**

3nStar RPT004, Térmica directa, Impresora de TPV, 576 puntos/línea, 230 mm/seg, 60 - 80 µm, 8 cm  
SKU: RPT004

### **Información Técnica**

- Marca: **3nStar**
- Tecnología de impresión: **Térmica directa**
- Tipo: **Impresora de TPV**
- Puerto USB: **Si**
- Interfaz en serie: **No**
- Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**
- Ethernet: **Si**
- Código de barras incorporado: **CODABAR (NW-7), Code 39, Code-128 Codabar Library, EAN13, EAN8, ITF, PDF417, Código QR, UPC-A, UPC-E**
- Memoria interna (MB): **0.25 MB**
- Color del producto: **Negro**
- Tipo de alimentación: **CC**

## Aspectos destacados

La impresora térmica de recibos 3nStar RPT004 es compacta y altamente eficiente. Su diseño versátil permite su montaje tanto en la pared como en la mesa, lo que la hace ideal para diversos entornos tales como hotelería, quioscos y sistemas de punto de venta

Con opciones de conectividad Ethernet y USB, y con controladores compatibles con Windows, Linux, Android, OPOS y JavaPOS, esta impresora garantiza una integración sin límites a cualquier sistema de Punto de Venta y Hospitalidad

## Especificaciones

### Velocidad de impresión

Impresión de columnas: **576 puntos/línea**  
Velocidad de impresión: **230 mm/seg**  
Tecnología de impresión: **Térmica directa**  
Tipo: **Impresora de TPV**

### Dirección de papel

Grosor de la impresión: **60 - 80 µm**  
Máximo diámetro del rollo: **8 cm**  
Ancho de papel soportado: **79.5 mm**  
Máximo ancho de impresión: **7.2 cm**

### Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**  
Puertos USB 2.0: **1**  
Conector USB: **USB Tipo B**  
Interfaz en serie: **No**  
Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

### Red

Ethernet: **Si**

### Características

Código de barras incorporado: **CODABAR (NW-7), Code 39, Code-128 Codabar Library, EAN13, EAN8, ITF, PDF417, Código QR, UPC-A, UPC-E**

Memoria interna (MB): **0.25 MB**

Unidad de almacenamiento: **Flash**

Cortador: **Si**

#### Diseño

Color del producto: **Negro**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de entrada AC: **110/240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

#### Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Si**

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **181 mm**

Profundidad: **138 mm**

Altura: **123 mm**

Peso: **890 g**

Link: <https://mcashop.mx/producto/595441/3nstar-rpt004-impresora-de-recibo-inalambrico-y-alambrico-termica-directa-impresora-de-tpv>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.