



## 3nStar RPT004 impresora de recibo Inalámbrico y alámbrico Térmica directa Impresora de TPV

3nStar RPT004, Térmica directa, Impresora de TPV, 576 puntos/línea, 230 mm/seg, 60 - 80 µm, 8 cm

SKU: RPT004

### Información Técnica

Marca: **3nStar**

Tecnología de impresión: **Térmica directa**

Tipo: **Impresora de TPV**

Puerto USB: **Si**

Interfaz en serie: **No**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Ethernet: **Si**

Código de barras incorporado: **CODABAR (NW-7), Code 39, Code-128 Codabar Library, EAN13, EAN8, ITF, PDF417, Código QR, UPC-A, UPC-E**

Memoria interna (MB): **0.25 MB**

Color del producto: **Negro**

Tipo de alimentación: **CC**

### Aspectos destacados

La impresora térmica de recibos 3nStar RPT004 es compacta y altamente eficiente. Su diseño versátil permite su montaje tanto en la pared como en la mesa, lo que la hace ideal para diversos entornos tales como hotelería, quioscos y sistemas de punto de venta

Con opciones de conectividad Ethernet y USB, y con controladores compatibles con Windows, Linux, Android, OPOS y JavaPOS, esta impresora garantiza una integración sin límites a cualquier sistema de Punto de Venta y Hospitalidad

### Especificaciones

<b>Velocidad de impresión</b>
Impresión de columnas: <b>576 puntos/línea</b>
Velocidad de impresión: <b>230 mm/seg</b>
Tecnología de impresión: <b>Térmica directa</b>
Tipo: <b>Impresora de TPV</b>
<b>Dirección de papel</b>
Grosor de la impresión: <b>60 - 80 µm</b>
Máximo diámetro del rollo: <b>8 cm</b>
Ancho de papel soportado: <b>79.5 mm</b>
Máximo ancho de impresión: <b>7.2 cm</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Puerto USB: <b>Si</b>
Puertos USB 2.0: <b>1</b>
Conector USB: <b>USB Tipo B</b>
Interfaz en serie: <b>No</b>
Tecnología de conectividad: <b>Inalámbrico y alámbrico</b>

**Red**Ethernet: **Si****Características**Código de barras incorporado: **CODABAR (NW-7), Code 39, Code-128 Codabar Library, EAN13, EAN8, ITF, PDF417, Código QR, UPC-A, UPC-E**Memoria interna (MB): **0.25 MB**Unidad de almacenamiento: **Flash**Cortador: **Si****Diseño**Color del producto: **Negro****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC**Voltaje de entrada AC: **110/240 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%****Requisitos del sistema**Sistemas operativos Windows soportados: **Si**Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**Sistemas operativos Linux soportados: **Si****Peso y dimensiones**Ancho: **181 mm**Profundidad: **138 mm**Altura: **123 mm**Peso: **890 g**Link: <https://mcaishop.mx/producto/595441/3nstar-rpt004-impresora-de-recibo-inalambrico-y-alambrico-termica-directa-impresora-de-tpv>