



3nStar RPT004 impresora de recibo Inalámbrico y alámbrico Térmica directa Impresora de TPV

3nStar RPT004, Térmica directa, Impresora de TPV, 576 puntos/línea, 230 mm/seg, 60 - 80 µm, 8 cm

SKU: RPT004

Información Técnica

Marca: **3nStar**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Interfaz en serie: **No**

Puerto USB: **Si**

Tipo: **Impresora de TPV**

Tecnología de impresión: **Térmica directa**

Tipo de alimentación: **CC**

Ethernet: **Si**

Color del producto: **Negro**

Código de barras incorporado: **CODABAR (NW-7), Code 39, Code-128 Codabar Library, EAN13, EAN8, ITF, PDF417, Código QR, UPC-A, UPC-E**

Memoria interna: **0.25 MB**

Aspectos destacados

La impresora térmica de recibos 3nStar RPT004 es compacta y altamente eficiente. Su diseño versátil permite su montaje tanto en la pared como en la mesa, lo que la hace ideal para diversos entornos tales como hotelería, quioscos y sistemas de punto de venta

Con opciones de conectividad Ethernet y USB, y con controladores compatibles con Windows, Linux, Android, OPOS y JavaPOS, esta impresora garantiza una integración sin límites a cualquier sistema de Punto de Venta y Hospitalidad

Especificaciones

Velocidad de impresión

Impresión de columnas: **576 puntos/línea**

Velocidad de impresión: **230 mm/seg**

Tecnología de impresión: **Térmica directa**

Tipo: **Impresora de TPV**

Dirección de papel

Grosor de la impresión: **60 - 80 µm**

Máximo diámetro del rollo: **8 cm**

Ancho de papel soportado: **79.5 mm**

Máximo ancho de impresión: **7.2 cm**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Conector USB: **USB Tipo B**

Interfaz en serie: **No**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

RedEthernet: **Si****Características**

Código de barras incorporado: **CODABAR (NW-7), Code 39, Code-128 Codabar Library, EAN13, EAN8, ITF, PDF417, Código QR, UPC-A, UPC-E**

Memoria interna: **0.25 MB**Unidad de almacenamiento: **Flash**Cortador: **Si****Diseño**Color del producto: **Negro****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC**Voltaje de entrada AC: **110/240 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%****Requisitos del sistema**Sistemas operativos Windows soportados: **Si**Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**Sistemas operativos Linux soportados: **Si****Peso y dimensiones**Ancho: **181 mm**Profundidad: **138 mm**Altura: **123 mm**Peso: **890 g**

Link: <https://mcashop.mx/producto/595441/3nstar-rpt004-impresora-de-recibo-inalambrico-y-alambrico-termica-directa-impresora-de-tpv>