



3nStar RPT004 impresora de recibo Inalámbrico y alámbrico Térmica directa Impresora de TPV

3nStar RPT004, Térmica directa, Impresora de TPV, 576 puntos/línea, 230 mm/seg, 60 - 80 µm, 8 cm

SKU: RPT004

Información Técnica

Marca: 3nStar

Código de barras incorporado: CODABAR (NW-7), Code 39, Code-128 Codabar Library,

EAN13, EAN8, ITF, PDF417, Código QR, UPC-A, UPC-E

Memoria interna: 0.25 MB

Tecnología de impresión: Térmica directa

Tipo: Impresora de TPV Color del producto: Negro Tipo de alimentación: CC

Puerto USB: Si Interfaz en serie: No

Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico

Ethernet: Si

Aspectos destacados

La impresora térmica de recibos 3nStar RPT004 es compacta y altamente eficiente. Su diseño versátil permite su montaje tanto en la pared como en la mesa, lo que la hace ideal para diversos entornos tales como hotelería, quioscos y sistemas de punto de venta

Con opciones de conectividad Ethernet y USB, y con controladores compatibles con Windows, Linux, Android, OPOS y JavaPOS, esta impresora garantiza una integración sin límites a cualquier sistema de Punto de Venta y Hospitalidad

Especificaciones

Velocidad de impresión

Velocidad de Impresión	
Impresión de columnas: 576 puntos/línea	
Velocidad de impresión: 230 mm/seg	
Tecnología de impresión: Térmica directa	
Tipo: Impresora de TPV	

Dirección de papel

Grosor de la impresión: 60 - 80 µm Máximo diámetro del rollo: 8 cm Ancho de papel soportado: 79.5 mm Máximo ancho de impresión: 7.2 cm

Puertos e Interfaces

Puerto USB: Si

Cantidad de puertos USB 2.0: 1 Conector USB: USB Tipo B

Interfaz en serie: No

Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico



Red

Ethernet: Si

Características

Código de barras incorporado: CODABAR (NW-7), Code 39, Code-128 Codabar Library, EAN13, EAN8, ITF, PDF417, Código QR,

UPC-A, UPC-E

Memoria interna: 0.25 MB

Unidad de almacenamiento: Flash

Cortador: Si

Diseño

Color del producto: Negro

Control de energía

Tipo de alimentación: CC

Voltaje de entrada AC: 110/240 V

Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 45 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -10 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 80%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 10 - 90%

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: Si

Sistemas operativos móviles soportados: Android, iOS

Sistemas operativos Linux soportados: Si

Peso y dimensiones

Ancho: 181 mm

Profundidad: 138 mm

Altura: 123 mm Peso: 890 g

Link: https://mcashop.mx/producto/595441/3nstar-rpt004-impresora-de-recibo-inalambrico-y-alambrico-termica-directa-impresora-de-tpv