

3nStar RPT004 impresora de recibo Inalámbrico y alámbrico Térmica directa Impresora de TPV

3nStar RPT004, Térmica directa, Impresora de TPV, 576 puntos/línea, 230 mm/seg, 60 - 80 µm, 8 cm

SKU: RPT004

Información Técnica

Marca: **3nStar**
Puerto USB disponible: **Si**
Interfaz en serie: **No**
Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**
Tecnología de impresión: **Térmica directa**
Tipo de producto: **Impresora de TPV**
Tipo de alimentación: **CC**
Ethernet disponible: **Si**
Color del producto: **Negro**
Código de barras incorporado: **CODABAR (NW-7), Code 39, Code-128 Codabar Library, EAN13, EAN8, ITF, PDF417, Código QR, UPC-A, UPC-E**
Memoria interna (MB): **0.25 MB**

Aspectos destacados

La impresora térmica de recibos 3nStar RPT004 es compacta y altamente eficiente. Su diseño versátil permite su montaje tanto en la pared como en la mesa, lo que la hace ideal para diversos entornos tales como hotelería, quioscos y sistemas de punto de venta

Con opciones de conectividad Ethernet y USB, y con controladores compatibles con Windows, Linux, Android, OPOS y JavaPOS, esta impresora garantiza una integración sin límites a cualquier sistema de Punto de Venta y Hospitalidad

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos soportados: **Windows: Si | Linux: Si**
Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**
Puertos e Interfaces
Puerto USB disponible: **Si**
Cantidad de puertos USB 2.0: **1**
Conector USB: **USB Tipo B**
Interfaz en serie: **No**
Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**
Peso y dimensiones
Ancho: **181 mm**
Profundidad: **138 mm**
Altura: **123 mm**
Peso: **890 g**
Velocidad de impresión
Impresión de columnas: **576 puntos/línea**

Velocidad de impresión: **230 mm/s**
Tecnología de impresión: **Térmica directa**
Tipo de producto: **Impresora de TPV**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC**
Voltaje de entrada AC: **110/240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **0 - 45 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**
Red
Ethernet disponible: **Si**
Dirección de papel
Grosor de la impresión: **60 - 80 µm**
Diámetro máximo del rollo: **8 cm**
Ancho de papel soportado: **79.5 mm**
Ancho máximo de impresión: **7.2 cm**
Diseño
Color del producto: **Negro**
Características
Código de barras incorporado: **CODABAR (NW-7), Code 39, Code-128 Codabar Library, EAN13, EAN8, ITF, PDF417, Código QR, UPC-A, UPC-E**
Memoria interna (MB): **0.25 MB**
Unidad de almacenamiento: **Flash**
Cortador: **Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/595441/3nstar-rpt004-impresora-de-recibo-inalambrico-y-alambrico-termica-directa-impresora-de-tpv

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.