



3nStar RPT004 impresora de recibo Inalámbrico y alámbrico Térmica directa Impresora de TPV

3nStar RPT004, Térmica directa, Impresora de TPV, 576 puntos/línea, 230 mm/seg, 60 - 80 µm, 8 cm

SKU: RPT004

Información Técnica

Marca: **3nStar**

Tecnología de impresión: **Térmica directa**

Tipo: **Impresora de TPV**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Ethernet: **Si**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

3nStar RPT004. Tecnología de impresión: Térmica directa, Tipo: Impresora de TPV, Impresión de columnas: 576 puntos/línea. Grosor de la impresión: 60 - 80 µm, Máximo diámetro del rollo: 8 cm, Ancho de papel soportado: 79.5 mm. Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico, Conector USB: USB Tipo B. Código de barras incorporado: CODABAR (NW-7), Code 39, Code-128 Codabar Library, EAN13, EAN8, ITF, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E, Memoria interna: 0.25 MB, Unidad de almacenamiento: Flash. Color del producto: Negro

Especificaciones

Velocidad de impresión
Impresión de columnas: 576 puntos/línea
Velocidad de impresión: 230 mm/seg
Tecnología de impresión: Térmica directa
Tipo: Impresora de TPV
Dirección de papel
Grosor de la impresión: 60 - 80 µm
Máximo diámetro del rollo: 8 cm
Ancho de papel soportado: 79.5 mm
Máximo ancho de impresión: 7.2 cm
Puertos e Interfaces
Puerto USB: Si
Cantidad de puertos USB 2.0: 1
Conector USB: USB Tipo B
Interfaz en serie: No
Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico
Red
Ethernet: Si

Características

Código de barras incorporado: **CODABAR (NW-7), Code 39, Code-128 Codabar Library, EAN13, EAN8, ITF, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E**

Memoria interna: **0.25 MB**

Unidad de almacenamiento: **Flash**

Cortador: **Si**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de entrada AC: **110/240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Si**

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **181 mm**

Profundidad: **138 mm**

Altura: **123 mm**

Peso: **890 g**

Link: <https://mcashop.mx/producto/595441/3nstar-rpt004-impresora-de-recibo-inalambrico-y-alambrico-termica-directa-impresora-de-tpv>