



## Cooler Master MWE Bronze 650 V3 unidad de fuente de alimentación 650 W 24-pines ATX ATX Negro

Cooler Master MWE Bronze 650 V3, 650 W, 100 - 240 V, 50/60 Hz, 5 - 10 A, Activo, 120 W

SKU: MPE-6501-ACAAW-3BUS

### Información Técnica

Marca: **Cooler Master**

Certificación 80 PLUS: **80 PLUS Bronze**

Utilizar con: **PC/servidor**

Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **ATX**

Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex): **3**

Alimentador de energía para tarjeta madre: **24-pines ATX**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Potencia total: **650 W**

### Aspectos destacados

Cooler Master MWE Bronze 650 V3. Potencia total: 650 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz. Alimentador de energía para tarjeta madre: 24-pines ATX, Longitud del cable de alimentación de la placa base: 50 cm, Longitud del cable de alimentación SATA: 400,550,700 mm. Utilizar con: PC/servidor, Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): ATX, Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Bronze. Color del producto: Negro, Tipo de enfriamiento: Activo, Diámetro de ventilador: 12 cm. Certificados de cumplimiento: BIS, BSMI, CCC, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), KC, RCM, RoHS, UKCA, cTUVus, Certificación: ErP 2014 Lot 3

### Especificaciones

Control de energía
Potencia total: <b>650 W</b>
Voltaje de entrada AC: <b>100 - 240 V</b>
Frecuencia de entrada AC: <b>50/60 Hz</b>
Corriente de entrada: <b>5 - 10 A</b>
Corrección del factor de potencia tipo (PFC): <b>Activo</b>
Potencia combinada (3,3 V): <b>120 W</b>
Potencia combinada (+12 V): <b>648 W</b>
Potencia combinada (+5 V): <b>120 W</b>
Potencia combinada (-12V): <b>3.6 W</b>
Potencia combinada (+5 VSB): <b>15 W</b>
Corriente máxima de salida (+3.3V): <b>19 A</b>
Corriente máxima de salida (+12V): <b>54 A</b>
Corriente máxima de salida (+5V): <b>19 A</b>
Corriente máxima de salida (-12V): <b>0.3 A</b>
Corriente máxima de salida (+5Vsb): <b>3 A</b>
Tiempo de espera: <b>16 ms</b>

Eficiencia: **85%**

Margen de retardo de la señal Power Good: **100 - 150 ms**

Funciones de protección de poder: **Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito, Bajo voltaje**

#### Puertos e Interfaces

Alimentador de energía para tarjeta madre: **24-pines ATX**

Longitud del cable de alimentación de la placa base: **50 cm**

Número de conectores de energía SATA: **6**

Longitud del cable de alimentación SATA: **400,550,700 mm**

Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex): **3**

Longitud del cable de alimentación periférico (Molex): **550,700,400 mm**

Conector de energía EPS (8-pin): **Si**

Conector de alimentación EPS (4+4 pines): **Si**

Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin): **1**

Longitud del cable de alimentación PCI Express: **62 cm**

#### Desempeño

Certificación 80 PLUS: **80 PLUS Bronze**

Utilizar con: **PC/servidor**

Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **ATX**

Versión ATX: **3.1**

Tecnología de rodamientos: **HDB**

Tiempo medio entre fallos: **100000 h**

#### Diseño

Color del producto: **Negro**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Diámetro de ventilador: **12 cm**

Número de ventiladores: **1 Ventilador(es)**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

#### Certificados

Certificados de cumplimiento: **BIS, BSMI, CCC, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), KC, RCM, RoHS, UKCA, cTUVus**

Certificación: **ErP 2014 Lot 3**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **150 mm**

Profundidad: **140 mm**

Altura: **86 mm**

Peso: **1.65 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **190 mm**

Largo del paquete: **245 mm**

Alto del paquete: **110 mm**

Peso del paquete: **2.05 kg**

Datos de logística

Número de cajas de cartón por tarima: **32 pieza(s)**

Largo de la caja principal: **260 mm**

Longitud de la caja principal: **570 mm**

Alto de la caja principal: **215 mm**

Cantidad por caja principal: **5 pieza(s)**

Otras características

Longitud del cable EPS: **67 cm**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/595658/cooler-master-mwe-bronze-650-v3-unidad-de-fuente-de-alimentacion-650-w-24-pines-atx-atx-negro>