



Hikvision DS-K2M062 controlador de puerta de seguridad Desnudo 1 puerta(s) RS-485

Hikvision DS-K2M062, 12 V, 3 W, -30 - 60 °C, 0 - 90%, 43.5 mm, 15.5 mm

SKU: DS-K2M062

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Interfaz: **RS-485**

Número máximo de puertas: **1 puerta(s)**

UPS integrado: **No**

Diseño de empaque: **Desnudo**

Aspectos destacados

Hikvision DS-K2M062. Voltaje de operación: 12 V, Consumo energético: 3 W. Ancho: 43.5 mm, Profundidad: 15.5 mm, Altura: 54 mm

Especificaciones

Detalles técnicos
Diseño de empaque: Desnudo
Número máximo de puertas: 1 puerta(s)
UPS integrado: No
Interfaz: RS-485
Botón de salida soportado: Si
Control de energía
Voltaje de operación: 12 V
Consumo energético: 3 W
Puertos e Interfaces
Puertos RS-485: 1
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%
Peso y dimensiones
Ancho: 43.5 mm
Profundidad: 15.5 mm
Altura: 54 mm

Link: <https://mcashop.mx/producto/595691/hikvision-ds-k2m062-controlador-de-puerta-de-seguridad-desnudo-1-puertas-rs-485>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.